



DISTRIBUCIONES

Alpine - SPG-10C2 - Altavoz Coaxial 2 vías 4"

Altavoz Coaxial 2 vías 4" (10cm)

Los nuevos altavoces componente y coaxiales de la Serie Tipo-G han sido diseñados y fabricados para manejar Altos Niveles de Potencia. Estos altavoces también tienen buena calidad de sonido, gracias al tweeter de cúpula blanda, la bobina de voz de hilo cuadrado con soporte Kapton además de un condensador de audio seleccionado.

Características
Tweeter Tipo de Tweeter: Tweeter de Cúpula Blanda de Seda de 20mm
Material del Imán: Imán de Neodimio
Woofers Material del Cono: Cono de Polipropileno con inyección de Mica Perlada
Tipo de Bobina de Voz: Bobina de Voz con Hilo Cuadrado
Material del Imán: Imán de Ferrita
Armazón: Armazón de Inyección Moldeado
Diseño: Diseño de Gran Excursión

Especificaciones
Admisión de Potencia Potencia Pico: 180 W
Potencia RMS: 45 W
Dimensiones Diámetro de Montaje del Woofer: 9,1 cm
Profundidad de Montaje del Woofer: 4,3 cm
General Respuesta de Frecuencia: 101 Hz a 20 kHz
Impedancia: 4 Ω
Sensibilidad: 87 dB / W (1m)



		Peak Power Handling	RMS Power Handling	Nominal Impedance	Frequency Response	Dimension (mm)			
						A	B	C	D
SPG-17CS	COMPONENT 2-WAY SPEAKER	280W	70W	4Ω	68Hz-20kHz	155,6	7,6	60,2	140,3
SPG-13CS	COMPONENT 2-WAY SPEAKER	250W	65W	4Ω	65Hz-20kHz	139,3	8,2	42,2	109,9
SPG-17C2	COAXIAL 2-WAY SPEAKER	240W	60W	4Ω	68Hz-20kHz	155,6	9,9	60,2	140,3
SPG-13C2	COAXIAL 2-WAY SPEAKER	200W	50W	4Ω	82Hz-20kHz	139,3	16,5	42,2	109,9
SPG-69C3	COAXIAL 3-WAY SPEAKER	350W	90W	4Ω	65Hz-19kHz	167 x 119	12,2	75,6	149,9
SPG-69C2	COAXIAL 2-WAY SPEAKER	300W	75W	4Ω	65Hz-18kHz	167 x 119	12,2	75,6	149,9
SPG-10C2	COAXIAL 2-WAY SPEAKER	180W	45W	4Ω	101Hz-18kHz	117,1	13,5	42,5	90,4