



**DISTRIBUCIONES**

## **AutoRepair - 2560 - Sellador a brocha 1 Kg.**

Sellador a base de acuosa formulado a base de elastometros.

Se aplica fácilmente, obteniendo una gran elasticidad permitiendo el sellado uniforme de todas las juntas a sellar. Absorbe vibraciones y es repintable una vez seco. Características: Sellador de base PU formulado a base de elastómeros. Se extiende fácilmente, no descuelga ni hace hilos. Aplicación óptima a temperaturas de entre -25°C hasta 80°C. Su elevada elasticidad, permite el sellado uniforme de todas las juntas de la carrocería, pasos de rueda, torretas, etc. Absorbe vibraciones en pasos de rueda, zona de amortiguadores, paneles solapados, interior de maleteros y en uniones soldadas por puntos o remaches. Repintable después de curado. Aplicación: Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Tiempo de secado aproximado: 5 minutos. Repintable: 20 minutos. Color: Gris Medio. No repasar pasados 2 minutos desde su aplicación. Rango de temperatura: -60°C hasta 120°C.

**AUTO REPAIR**

PROFESSIONAL SOLUTIONS

**SELLADORES**

**2560**

**SEALER BRUSH**

**SEAL-B**



■ ■ ■ SELLADOR PU  
- APLICACION A BROCHA

■ ■ ■ PU SEALER  
- BRUSH APPLICATION

■ ■ ■ PU SELANTE  
- APLICAÇÃO COM ESCOVA



1 Kilo

**PROFESSIONAL**



**AUTO REPAIR**  
PROFESSIONAL SOLUTIONS

**SELLADORES**

**2560 SEALER BRUSH SEAL-B**

RESELLADOR DE  
APLICACION A BRUSH  
SEAL-B  
BRUSH APPLICATION  
SEAL-B  
APLICACION CON BRUSH

### 2560 SEAL-B SELLADOR A BROCHA

**CARACTERÍSTICAS:** Sellador de base PU formulado a base de elastómeros. Se extiende fácilmente y cubre por todo lado. Aplicación óptima a temperaturas de entre -25°C hasta 80°C. Su elevada elasticidad permite el uso uniforme de todas las juntas de la carrocería, pasos de rueda, toretas, etc... Absorbe vibraciones en esta zona de amortiguadores, paneles solapados, interior de maleteros y en uniones soldadas con tornillos y rivets. Repintable después de curado.

**APLICACIÓN:** Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Tiempo de secado aproximado: 5 minutos. Repintable: 20 minutos. Color: Gris Medio. No reasar patados 2 minutos desde su aplicación. Rango de temperatura: -40°C hasta 120°C.

### 2560 SEAL-B BRUSH SELAER

**FEATURES:** PU base sealant formulated based on elastomers. It extends easily, does not crack or peel. Optimum application at temperatures between -25 ° C to 80 ° C. Its high elasticity allows the uniform use of all body joints, wheel arches, turrets, etc ... Absorbs vibrations in wheel arches, buffer zone, rear seats, interior of boot and in joints welded by points or rivets. Repaintable after curing.

**APPLICATION:** Clean and degrease the surface to be treated. Approximate drying time: 5 minutes. Repaintable after 20 minutes. Color: Medium Gray. Do not rework after 2 minutes after application. Temperature range: -40 ° C to 120 ° C.

### 2560 SEAL-B SELANTE APLICAÇÃO COM ESCOVA

**CARACTERÍSTICAS:** Selante à base de PU formulado com base em elastómeros. Estende-se facilmente por todo lado. Aplicação ideal a temperaturas entre -25 ° C e 80 ° C. Sua alta elasticidade permite o uso uniforme de todas as juntas do corpo, arcos das rodas, toretas, etc. rebitea. Repintável após o cura.

**APLICAÇÃO:** Limpe e desengrase a superfície a ser tratada. Tempo aproximado de secagem: 5 minutos. Repintável após 20 minutos. Cor: Cinza médio. Não analise após 2 minutos após a aplicação. Faixa de temperatura: -40 ° C a 120 ° C.

**AUTOREPAIR**

AUTOREPAIR CANARIAS  
C/ Laura Giron de la Puerta, 9-11  
38102 - Santa Cruz de Tenerife - España  
Tf: 922 19 21 88

[www.autorepaironlinecanarias.es](http://www.autorepaironlinecanarias.es)



1 Kg