



AutoRepair - 3048 - Catalizador Resina 20 Cc.

Catalizador específico para resinas de poliéster y gel coats que funciona como acelerante.

Características: El catalizador Peróxido de MEC es el endurecedor por antonomasia para la resina de poliéster y vinilester. endurece Resinas Ortoftálicas, Isoftálicas, Vinilésteres, Masillas, Gelcoats y Topcoats. Es un líquido cristalino con una densidad similar al del agua (1,02 - 1,1 kg/m³). De tacto oleoso y olor característico. En contacto con la resina ya preacelerada inicia la polimerización que da lugar al endurecimiento para conformar el Composite.



H332 - Nocivo en caso de inhalación. Contiene: Peroxido de Metilbencetona. H302 - Nocivo en caso de ingestión. Contiene: Peroxido de Metilbencetona. H272 - Puede agravar un incendio, comburente. Contiene: Peroxido de Metilbencetona. H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Contiene: Peroxido de Metilbencetona. H307+H332+H334 - Peligro de incendio. Contiene: Peroxido de Metilbencetona. H307+H332+H334 - Peligro de incendio. Contiene: Peroxido de Metilbencetona.



PEROXIDO DE MEC
PELIGRO

H332 - Nocivo en caso de inhalación. Contiene: *Peróxido de Metiletilcetona*. H302 - Nocivo en caso de ingestión. Contiene: *Peróxido de Metiletilcetona*. H272 - Puede agravar un incendio, comburente. Contiene: *Peróxido de Metiletilcetona*. H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Contiene: *Peróxido de Metiletilcetona*. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca, NO provocar el vómito. Contiene: *Peróxido de Metiletilcetona*. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: En el punto 1: *Chlorbutol*.