



DISTRIBUCIONES

AutoRepair - 2753 - Primer Activador De 250 ML.

Imprimación para cristal y chapa. Adherencia perfecta en la mayoría de sustratos.

Imprimación para cristal y chapa. Adherencia perfecta en la mayoría de sustratos. Características: Preparación de la superficie La superficie debe estar limpia, seca y sin rastro de grasa, de polvo o de cualquier agente que pueda perjudicar a la adherencia. Se recomienda desengrasar la serigrafía con un disolvente no graso de tipo acetona. Durante la utilización de disolventes, apagar todas las fuentes de ignición y seguir las instrucciones de seguridad y manipulación dadas por el fabricante. Aplicación: Agitar energicamente la botella antes de su utilización para homogeneizar perfectamente el producto. La imprimación se aplica sobre la serigrafía con la ayuda de un hisopo (fieltro con alambre), ejerciendo una ligera presión de forma regular, a fin de obtener una película homogénea y mate. Después de su secado, aplicar el sellador, como máximo, en una hora después, siguiendo las instrucciones de esta ficha técnica. Volver a cerrar inmediatamente después de su uso. El producto debe ser utilizado en las 24h siguientes de haber abierto el bote, pues todo contacto de la imprimación con la humedad provoca su polimerización.







ADHESIÓN UNIVERSAL
PROMOTOR DE ADHESIÓN
PARA SUPERFICIES DE
VIDRIO, SERIGRAFÍA,
CERÁMICA Y PINTURA.
UNIVERSAL PRIMER, ADHESION
PROMOTER FOR GLASS
SURFACES, SCREEN PRINTING,
CERAMICS AND PAINTING.
PRIMARIO UNIVERSAL
PARA ADERENCIA
DE VIDRO, SERIGRAFIA,
CERAMICA E PINTURA.

LOW VOC
FORMULA



AUTO REPAIR
SOLUCIONES PARA AUTOS

AUTOREPAIR CANARIAS
Calle Cruz de la Puerta, 9-11
35013 Santa Cruz de Tenerife - España
Tel: 024 927 080

www.autorepaironlinecanarias.es