



Ozonyx - OZX125.0 - Batería de 125 AH. serie SOLAR

Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 12V 125Ah SOLAR series

La marca OZONYX cubre las necesidades de acumulación de energía para generación solar o eólica de tamaño medio, en bancos de 6V y 12V. Producida en las instalaciones más modernas de primeros fabricantes mundiales y transportadas directamente hasta nuestros almacenes, las baterías OZONYX usan los mejores diseños de la tecnología de placa plana inundada proporcionando alta calidad, al mejor precio y con amplia disponibilidad para todas las aplicaciones.

Batería MONOBLOCK de libre mantenimiento de 125Ah, terminales automotrices estándar (tipo 1) y tamaño de Largo 243mm x Ancho 173mm x Alto 240mm.

Ventajas principales:

Diseñada para resistir ciclos de carga y descarga Monoblocks en 6v y 12v con amplia gama de capacidades

Versión sellada sin mantenimiento Versión de bajo mantenimiento con tapones

OZONYX Reference Voltaje V CAPACIDAD DIMENSIONS Polaridad

Ah(10h) Ah (100h) Largo mm Ancho mm Alto mm MONOBLOCK SMF OZX250.AS
12 230 250 510 275 242 3 MONOBLOCK OZX250-6 6 185
250 261 181 276 0 OZX450-6 6 370 450 305 180 365 0 OZX85.1 12
70 85 278 175 175 1 OZX125.0 12 110 125 343
173 240 0 OZX165.A 12 140 165 513 190 223
3 OZX205.A 12 180 205 513 223 223 3
OZX250.A 12 220 250 518 273 240 3



Range: **MONOBLOCK**

Type name: **OZX125.0**



PERFORMANCES*		CONFIGURATION	
Voltage:	12 V	Size:	343x173x240 mm (D2)
Capacity:	125 Ah (100h)	Polarity:	0
Cap. 10/20h:	110/115 Ah	Terminal:	1 (taper)
Energy at 100h:	1,5 kWh	Holddown:	-
Cicles at 50%:	50	Ventilation	Central
PV Cicles (24%):	200	Maintenance:	Very low maintenance
Self-Discharge:	12 months		

(from the date of production, at 25°C)

*According to standards IEC 60896/61427



MONOBLOCK SMF

SELLADA
LIBRE MANTENIMIENTO

MONOBLOCK

ACCESO A CELDAS
BAJO MANTENIMIENTO



DURACIÓN



CICLABILIDAD

