



Monbat batteries - 585002074 - BATERÍA MONBAT (SERIE EFB) 12V +D. 95AH 740A. (304 X 173 X 2

Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 12V 95AH 740A. EFB START-STOP Series

Batería MONBAT EFB 90AH 840 CCA. Vehículos StarStop Medidas 353x175x190. 2 Años De Garantía La batería inundada mejorada (EFB) de MONBAT es perfectamente adecuada para vehículos ligeros con sistemas estandar de arranque / parada que funcionan con un estado de carga parcial y no requieren las características de ciclo profundo de una batería AGM. Nuestra tecnología con placas fundidas mejoradas y la adición de una malla de vellón de poliéster a la superficie PAM mejora en gran medida la resistencia. Principales Beneficios: Tecnología EFB mejorada Excelente para sistemas estandar Start / Stop Admite períodos prolongados de apagado del motor Alto poder de arranque Alto rendimiento de ciclismo Aceptación de carga mejorada Resistencia a la vibración mejorada. SMF sin mantenimiento sellado Larga vida útil y fiabilidad Disponible para automóviles europeos y asiáticos.



SELLADA SIN MANTENIMIENTO



★★★★★	Recomendada	★★★★★	★★★★★	★★★★★	Muy bajo
Vida	Sistemas Start-stop	Equipamiento	Rendimiento cíclico	Capacidad CCA	Consumo de agua

Su tecnología con **placas fundidas mejoradas y malla de poliéster añadida a la superficie de PAM** mejora la resistencia.

- ✓ Tecnología EFB mejorada
- ✓ Excelente para sistemas convencionales Start/stop
- ✓ Soporte de periodos extendidos de apagado del motor
- ✓ Alta potencia de arranque
- ✓ Alta eficiencia de los ciclos
- ✓ Mejor aceptación de carga
- ✓ Mejor resistencia a vibraciones
- ✓ Completamente sellada sin mantenimiento -SMF
- ✓ Larga vida útil y fiabilidad

EFB Start Stop									
Battery Type	PERFORMANCE		BOX	DIMENSIONS			TECHNICAL CHARACTERISTICS		PVP (€)
	Capacity, Ah	CCA, A (EN)		L	W	H	LAYOUT	HOLD DOWN	
MT60EFB	60	560	L2	242	175	190	- +	B13	110,14
MT65JEFB	65	560	D23	230	170	220	- +	B1	120,29
MT70EFB	70	680	L3	278	175	190	- +	B13	134,17
MT80JEFB	80	680	D26	260	170	220	- +	B1	148,00
MT80EFB	80	740	L4	310	175	190	- +	B13	148,06
MT100JEFB	95	740	D31	304	173	220	- +	B1	173,43
MT90EFB	90	840	L5	353	175	190	- +	B13	156,94

Battery classification as per EN 50342:

Water consumption: W4 | Charge retention: C2 | Vibration resistance: V2 | Endurance level: E2 | Micro-cycle performance: M1

