



Alpine - SWR-8D2 - Subwoofer Serie R de 8" (20cm) (2O + 2O)

Subwoofer Serie R de 8" (20cm) (2O + 2O)

Esta rediseñada quinta generación de Subwoofers de la Serie R incluye muchas y avanzadas características destinadas a mejorar la claridad, la profundidad del grave, e incluso la precisión de las transiciones y la velocidad de respuesta, mejorando todo ello considerablemente a las generaciones anteriores.

Ratio de potencia:

Potencia RMS max: 350W Potencia de pico: 1000W

Características y Especificaciones Características Diafragma Material: Estructura reforzada con parabólico con poli-Mica, tapón antipolvo y cuerpo de cono de Pulpa-Kevlar Diseño: 2 piezas de estructura parabólica Suspensión Material: Santoprene® inyectado moldeado Diseño: Multirrollo de gran excursión Arma Material: Nomex®; Diseño: Arma de Conex®; progresivo reforzado con capa de hilos Tinsel Bobina de voz Material: Bobina de voz de 38mm resistente a altas temperaturas Diseño: 4 capas de DVC devanado de corte en espiral Estructura motor Geometría polar: Extendida Configuración: Curva de radio compuesto Estructura Material: Aluminio fundido Diseño: Perímetro de ventilación de transferencia de calor Terminales Disposición a un lado Diseño: Alojamiento para terminales de presión de gran resistencia de calibre 10 con conexión tipo banana Hilos Tinsel Diseño: Arma de capas reforzadas con hilos integrados (patente EEUU #6,810,988) Montaje Diseño: Funda para un sistema de montaje oculto (Patente EEUU #7,760,900) Especificaciones Potencia de funcionamiento Potencia RMS: 350 vatios Potencia de pico: 1000 vatios Dimensiones Profundidad de montaje: 115 mm Diámetro de montaje: 176 mm Desplazamiento: 1.4l Volumen añadido: 1.0l General Impedancia nominal: 2 Ohm + 2 Ohm Respuesta de frecuencia: 30-200 Hz





2013 Subwoofer Amplifier Matching Chart



Subwoofer-Amplifier Matching Chart														Subwoofer Boxes			
			SWR-802/804	SWR-1002/1004	SWR-1202/1204	SWR-1522D/1542D	SWR-T10	SWR-T12	SWG-844	SWG-1044	SWG-1244	SWE-1044E	SWE-1244E	SBG-1244BP	SBE-1244BR	SBE-1044BR	SBG-1044BR
		RMS	350W	600W	600W	750W	600W	600W	125W	150W	250W	150W	200W	250W	200W	150W	150W
	PDX-M12	1200W															
	PDX-M6	600W															
	PDX-F6	300W *Bridge															
	PDX-F4	200W *Bridge															
	PDX-V9	500W															
	MRX-M240	1500W															
	MRX-M110	650W															
	MRX-M55	350W															
	MRX-V70	250W															
	MRX-F65	320W *Bridge															
	MRX-F35	170W *Bridge															
	MRX-T17	170W															
	MRV-F300	150W *Bridge															
	MRV-M500	300W															
	MRV-M250	150W															

Highly Recommended
 Recommended
 Not recommended