



Tratauto - 843654897249 - Desengrasante para circuito de refrigeración

Formulado para limpiar y eliminar los restos de aceite y grasa en todo el circuito de refrigeración.

PROBLEMAS HABITUALES:

. Óxido en el Circuito de Refrigeración

Producto de alta concentración, formulado para limpiar todo tipo de residuos (excepto aceite) incrustados en el radiador y circuito de refrigeración.

Componentes de última generación, que desincrustan, remueven y limpian la suciedad en todo tipo de radiadores y elementos que componen el circuito de refrigeración.

¿QUÉ HACE?

Su función principal, la cumple al eliminar la emulsión del aceite en el agua para permitir extraer eficazmente los residuos del circuito

¿CUÁNDO UTILIZARLO? PARA:

- . Eliminar todo tipo de restos de aceite en el circuito de refrigeración después de una rotura de enfriador de aceite o junta de culata
- . Para remover y limpiar sedimentos del circuito de refrigeración
- . Restablecer el buen intercambio de temperatura radiador/ motor y componentes
- . Válido para ser utilizado en máquinas de limpieza de radiadores

MODO DE USO

- 1- En caso que la concentración de aceite fuera muy elevada, previamente evacuar el circuito y realizar un aclarado con agua
- 2- Con el motor a temperatura ambiente y sin presión, quitar el tapón del bote expansión/radiador del circuito de refrigeración
- 3- Añadir el contenido del producto
- 4- Poner el tapón del bote expansión/radiador
- 5- Poner el motor en marcha hasta alcanzar temperatura de servicio
- 6- Mantener el motor a ralentí durante 30 minutos y comprobar que la temperatura no supere el rango normal de funcionamiento
- 7- Apagar el motor y esperar a que disminuya la temperatura y presión del circuito
- 8- Vaciar el circuito y aclarar con agua abundante hasta eliminar los últimos residuos
- 9- Llenar el circuito con el anticongelante/refrigerante en las proporciones dadas por el fabricante
- 10- Poner el tapón del bote expansión/radiador

ADVERTENCIAS DE USO

- . Por carecer de elementos abrasivos, se puede utilizar en cualquier tipo de motor sin riesgo de daños
- . Recomendamos repetir el proceso en circuitos muy contaminados

COMPATIBILIDADES

- . Compatible con cualquier tipo de anticongelante / refrigerante
- . 539 Limpia Radiadores
- . 515 Tapa Fugas de Agua
- . 492 CER MET Tapa Fugas Permanente

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

- . Realizar un mantenimiento integral del circuito de refrigeración: 1 año ó 50.000 Km
- . Añadir de manera preventiva: No Presenta
- . Referencia: 843654897249
- . Capacidad: 300 ml.
- . Uds. en Caja: 5
- . Trata hasta: 10 L

```
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
```



TRATAUTO

DESENGRASANTE

CIRCUTO DE REFRIGERACIÓN

ELIMINA DEFINITIVAMENTE LOS RESTOS DE ACEITE Y
GRASAS EN BOTES DE EXPANSIÓN,
RADIADORES Y CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN.

CON EFECTO EMULSIÓN, EFECTIVO EN POCOS MINUTOS.



SEÑALANDO LAS INSTRUCCIONES DE USO.