



AutoRepair - 3254 - Aparejo en spray 1K gris oscuro 400 ml.

Aparejo acrílico 1k. Excelente adherencia en metal y plástico y el secado puede ser por aire, cocción o por infrarrojos.

Aparejo acrílico 1K. Compatible con pinturas base disolvente y agua. Su estructura flexible le convierte en un producto ideal para imprimir todo tipo de piezas de la carrocería incluyendo todo tipo de piezas plásticas y de poliéster. Colores: Blanco RAL 9010 Gris Claro RAL 7047 Gris Medio RAL 7046 Gris Oscuro RAL 7021 Rojo RAL 3020 Amarillo RAL 1016 Azul RAL 5015 Verde RAL 6000 Características: Extremadamente fácil de lijar. Excelente adherencia en metal y plástico. Secado rápido aproximadamente 5 min. Secado al aire, bajo cocción o por infrarrojos. Fondo aislante 1 componente con gran capacidad de relleno y excelente adherencia. Rápido secado. Muy útil para reparaciones rápidas y pequeños retoques. Se puede lijar después de 30 min a 20°C, dependiendo del espesor aplicado. Gran capacidad de relleno. Permite aplicar varias capas sin descuelgues. Pulverizado fino. Facilita las operaciones de lijado. Apto para todas las superficies de automoción y VI. Excelente adherencia sobre masillas, chapas electrocincadas (galvanizada o de aluminio), imprimaciones, aparejos a pistola, fibra de vidrio y pintura vieja. Compatible con plásticos. Repintable con pintura a base de agua y base disolvente. Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial. Aplicación: Agitar durante 2 o 3 minutos antes de usar. Las superficies deben estar lijadas, secas y libres de grasas y polvo. Aplicar a una distancia de 20 cm según espesor, en varias capas, respetando el tiempo de evaporación entre ellas. Limpiar la boquilla.







1K 1K PRIMER FILLER APAREJO ACRILICO 1K

INDICACIONES: Fondo alante 1-componente con gran capacidad de relleno y poder adherente. Se puede usar desde 10°C hasta 30°C. Se recomienda aplicar en una capa de 10-15 micras. Póvil para uso final de acabado. Se recomienda aplicar en una capa de 10-15 micras. Chasis electroplado con pintura. Comparar con pintura. MODO DE EMPLEO: Aplicar en una capa de 10-15 micras y nivel de polvo y polvo. Aplicar a una distancia de 20 cm.

1K 1K PRIMER FILLER 1K PRIMER FILLER

INDICACIONES: 1-componente insulating background with good filling power and adhesion. It can be used after 10°C up to 30°C depending on the conditions. It is recommended to apply in a layer of 10-15 microns. It is recommended to apply in a layer of 10-15 microns. Chassis electroplated with paint. Compare with paint. MODE OF USE: Apply in a layer of 10-15 microns and level of dust and dust. Apply at a distance of 20 cm.

1K 1K PRIMER FILLER APARELHO ACRILICO 1K

INDICACOES: Fundo alante 1-componente com grande capacidade de relleno y poder adherente. Se puede usar desde 10°C hasta 30°C. Se recomienda aplicar en una capa de 10-15 micras. Póvil para uso final de acabado. Se recomienda aplicar en una capa de 10-15 micras. Chasis electroplado con pintura. Comparar con pintura. MODO DE EMPLEO: Aplicar en una capa de 10-15 micras y nivel de polvo y polvo. Aplicar a una distancia de 20 cm.

RELIGRO - DANGER - PERIGO



AUTO REPAIR

AUTOREPAR CANARIAS
Calle de la Playa, 1-11
35010 San Juan de los Rios, Santa Cruz de Tenerife, España
Tel: 922 21 21 22
www.autoreparonlinecanarias.es