



AutoRepair - 3026 - Masilla De Estaño 1,5 Kg.

Masilla de poliester de medio peso específico con alto contenido de partículas de estaño puro.

Características: Su gran dureza y resistencia han sido concebidas para rehabilitar partes oxidadas de la carrocería. Fácil aplicación con excelente extensibilidad. Tiempo de secado: 25 minutos.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

MASILLA TECNICA

3026

MASILLA DE ESTAÑO

**TIN METAL
VIDRACEIRO**

1,5 Kg.

PROFESIONAL

PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL

ALTO PODER
ENTRADA TR
-HIGHADHESIVE

-ALTO PODER

ALTO
PARTI
-HIGH



**ALTO PODER DE ADHERENCIA
EN TODO TIPO DE SUPERFICIES**

HIGH ADHESION POWER ON ALL TYPES

OF SURFACES

-ALTO PODER DE ADERÊNCIA EM TODOS

OS TIPOS DE SUPERFÍCIES

ALTO CONTENIDO EN

PARTICULAS DE ESTAÑO

-HIGH CONTENT IN TIN PARTICLES

-ELEVADO TEOR DE

PARTICULAS DE ESTANHO

PREVIENE EL OXIDO

-PREVENTS RUST

-PREVINE O ÓXIDO



3026 MASILLA DE ESTAÑO

CARACTERÍSTICAS: Masilla de relleno para talleres de chapa y pintura, carrocería, vehículo industrial, náutica, motos, etc. De facilidad de uso sin embrozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite iniciar el liado con un abrasivo menos fino. Fácil y rápida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender mucha cantidad de una sola vez con comodidad.

MODO DE APLICACIÓN:

Mezclar con catalizador +1: 10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con espátula de caucho. Seca y endurece rápidamente. 15 minutos a 20°C.

3026 TIN PUTTY

CHARACTERISTICS: Filler putty for workshops of sheet and painting, body, industrial vehicle, nautical, mopeds, etc. Ease of sanding without pumping the disc. Good surface finish. Start sanding with a less thicker abrasive. Easy and fast application. Reliability and mixing. It allows you to extend a lot at one time in comfort.

APPLICATION MODE:

Mix with catalyst +1: 10% until a homogeneous mixture is obtained. Apply with body builders spatula. Dry to the touch approximately 15 minutes at 20 °C.

3026 MASSA VIDRACEIRO

CARACTERÍSTICAS: Berlime de alto nivel para chapas e pinturas, carrocería, veículos industriais, náutica, motos, etc. De facilidade de uso sem embrozamento do disco. Bom acabamento superficial. Permite iniciar o trabalho com menos abrasivo menos fino. Fácil aplicação. Perfeita viscosidade e mezclado. Permite estender a sua vida com uma comodidade.

MODO DE APLICAÇÃO:

Mesclar com catalisador +1: 10% até obter uma mistura homogênea. Aplique com a espátula do construtor de corpo. Seque e endurece rapidamente. 15 minutos a 20 °C.

AUTOREPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS

C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11

38110 - Santa Cruz de Tenerife - España

Tlf.: 922 19 31 88

www.autorepaironlinecanarias.es

Made in EU Ref. Art. 3026



1,5 Kg. e3



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

MASILLA TECNICA

3026
TIN METAL
VIDRACEIRO

PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL

ALTA ADHESION
EN TUBERIAS
Y CONDUCCIONES
- ALTA ADHESION

