

## AutoRepair - 7015 - Aceite desbloqueante grafito 400ml

Aceite lubricante y desblocante con partículas de GRAFITO

Gracias a su fórmula de grafito con tensión superficial sumamente baja, el aerosol penetra eficazmente para eliminar el óxido y crea una película protectora de grafito.

- . Limpia y lubrica en puntos difíciles, suelta pestillos oxidados, tornillos, cerraduras, bisagras, etc.
- . Reduce y minimiza eficazmente la fricción.
- . Resistente al agua salada, previene la oxidación a largo plazo.

## Características:

Afloja uniones y tornillos corroidos y agarrotados a la vez que los lubrica de forma simultánea. Penetra rápidamente el óxido gracias a sus buenas propiedades de penetración. permite apretar y aflojar sin agarrotamiento tornillos, tuercas y pernos gracias a los aditivos de grafito. Reduce la fricción y el desgaste. Previenen y elimina chirridos y crujidos. Protege y cuida las partes metálicas mediante un excelente desplazamiento del agua. Libre de silicona y ácido, no se resinifica. Resistencia a la temperatura -20°C a +250°C. Base aceite mineral con grafito. Resistencia a la presión y el desgaste (VKA) > 800 N. Color negro 7 gris oscuro. Eléctricamente conductor.

## Aplicación:

Agitar el envase vigorosamente abtes de la aplicación. Elimine las partículas grandes de suciedad. Pulverice el producto sobre las partes al lubricar y deje evaporar por un breve periodo de tiempo.

Presentación:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.





