



Alpine - R-A60F - Amplificador de Potencia de 4 Canales

Amplificador de Potencia de 4 Canales de la Serie-R Potencia RMS 4 x 150W @ 2 Ohms - Potencia Máxima Total: 1200W

Los altavoces y subwoofers de la Serie R mantienen su herencia de calidad en sonido que viene desde hace tiempo, los nuevos amplificadores de la Serie-R no son ninguna excepción. Aparte del mejor rendimiento en su clase, estos amplificadores están ajustados para realzar las características de los altavoces y subwoofers de la Serie-R, lo que le brinda toda la experiencia de esta legendaria Serie-R.

El nuevo amplificador de 4 canales de la Serie-R tiene una salida de potencia máxima de 1200W. Compatible con Hi-Res Audio. Instálelo con altavoces o subwoofers de la Serie-R (en modo puenteado) para una experiencia musical divertida.

Los amplificadores de la Serie-R están disponibles en configuración mono y de 4 canales.

Características y Especificaciones Características Instalación Diseño de terminales: Un lado Compacta para una fácil instalación Terminales de tornillo (para altavoces y alimentación) General Tipo amplificación: Clase-D (Digital) Diseño de Canales: Canales 4/3/2 Control de gestión térmica Indicador LED de Estado/Alimentación situado en parte superior Entrada de nivel de altavoz con encendido remoto. Divisor: Ajustable Pasa-Bajos (LPF), Filtro Pasa-Altos (HPF) y filtro Pasa Banda Control de Ganancia Ajustable Bass EQ Preparado para mando Remoto de Control de Graves (RUX-KNOB2) (para canales 3+4 puenteados únicamente) Especificaciones Potencia Máxima de Salida Potencia Máxima Total: 1200W Potencia RMS Por Canal a 2 Ohmios, 14.4V ($\leq 1\% \text{THD+N}$): 4 x 150W Por Canal a 4 Ohmios, 14.4V ($\leq 1\% \text{THD+N}$): 4 x 100W Puenteado a 4 Ohms, 14.4V: 2 x 300W Ajuste de Sonido Divisor Variable HPF/LPF: 50-400Hz (-12dB/oct) Divisor Variable HPF-H: 400Hz-6kHz General Requisitos de alimentación: 14.4 V.DC (admisible 9 - 16 V) Sensibilidad de entrada (entrada RCA): Alta: 0.5V - 10V / Baja: 0.2V - 4.0V Entrada de alto nivel con encendido automático Sección de cable: Cable alimentación AWG 4, Altavoces AWG 8 Respuesta de Frecuencia (+0/ -3dB: 1W a 4 Ohmios): 10Hz - 45kHz THD+N (@ 10W a 4 Ohmios): <math>< 0.03\%</math> Factor de amortiguación: >500 Peso: 3.2kg Dimensiones Disipador (AnxAlxF) mm: 273 x 50.8 x 200 Con soportes incluidos: 273 x 50.8 x 223









	R-A75M	R-A60F
Output Channels	Mono	4-Channels
Max Power Output	1500W	1200W
RMS Power Output [@14.4V 1%THD]	1 x 750W (2Ω) 1 x 500W (4Ω)	4 x 150W (2Ω) 4 x 100W (4Ω)
Amplification Circuit	Class-D	Class-D