



Tratauto - 843654897448 - Tratamiento para compresión de motor.

Fórmula de última generación que restablece notablemente la compresión del motor

Problemas habituales: Pérdida De Compresión

Fórmula de última generación que restablece notablemente la compresión del motor.

Disminuye rápida y eficazmente la emisión de gases contaminantes valorados en ITV por combustión de aceite. Reduce las tolerancias entre camisa y pistón.

¿QUÉ HACE?

Disminuye rápida y eficazmente la emisión de gases contaminantes valorados en ITV por combustión de aceite. Reduce las tolerancias entre camisa y pistón

No altera el color, la densidad ni el volumen del aceite

¿CUÁNDO UTILIZARLO?

Usos recomendados:

- . Como herramienta PRE- ITV: Reduce las emisiones por combustión de aceite
- . Restablece la compresión en motores con un elevado consumo de aceite
- . Previene la saturación de catalizadores y filtro de partículas
- . Reduce ruidos internos del motor
- . No afecta el buen funcionamiento de catalizadores y filtros de partículas

MODO DE USO

- 1- Con el motor apagado, quitar el tapón de llenado del aceite de motor
- 2- Aplicar el contenido del producto después de realizar el cambio de aceite
- 3- Poner el tapón de llenado del aceite de motor

ADVERTENCIAS DE USO

Aplicar preferiblemente con el cambio de aceite

COMPATIBILIDADES

- . Compatible con todos los motores y aceites
- . 454 MT2000 Tratamiento Sintético de Metales
- . 455 MT2000 Tratamiento Sintético de Metales
- . 447 Tapa Fugas de Aceite

- . 157 Válvulas Hidráulicas
- . 577 Limpia Interno de Motores

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

- . Realizar un mantenimiento integral del circuito de lubricación cada: 2 años o cada 30.000 Km. de rodaje.
- . Añadir de manera preventiva: 1 vez al año o cada 15.000 Km. de rodaje.
- . Una protección extra, combinar con MT2000 Tratamiento de Metales

- . Referencia: 843654897448
- . Capacidad: 118 ml.
- . Uds. en Caja: 15
- . Trata hasta: 5 L

