



## Alpine - R-A60F - Amplificador de Potencia de 4 Canales

Amplificador de Potencia de 4 Canales de la Serie-R Potencia RMS 4 x 150W @ 2 Ohms - Potencia Máxima Total: 1200W

Los altavoces y subwoofers de la Serie R mantienen su herencia de calidad en sonido que viene desde hace tiempo, los nuevos amplificadores de la Serie-R no son ninguna excepción. Aparte del mejor rendimiento en su clase, estos amplificadores están ajustados para realzar las características de los altavoces y subwoofers de la Serie-R, lo que le brinda toda la experiencia de esta legendaria Serie-R.

El nuevo amplificador de 4 canales de la Serie-R tiene una salida de potencia máxima de 1200W. Compatible con Hi-Res Audio. Instálelo con altavoces o subwoofers de la Serie-R (en modo puenteado) para una experiencia musical divertida.

Los amplificadores de la Serie-R están disponibles en configuración mono y de 4 canales.

**Características y Especificaciones**

**Características Instalación**

- Diseño de terminales: Un lado Compacta para una fácil instalación
- Terminales de tornillo (para altavoces y alimentación)
- General Tipo amplificador: Clase-D (Digital)
- Diseño de Canales: 4/3/2
- Control de gestión térmica
- Indicador LED de Estado/Alimentación situado en parte superior
- Entrada de nivel de altavoz con encendido remoto.
- Divisor: Ajustable Pasa-Bajos (LPF), Filtro Pasa-Altos (HPF) y filtro Pasa Banda
- Control de Ganancia Ajustable
- Bass EQ
- Preparado para mando Remoto de Control de Graves (RUX-KNOB2) (para canales 3+4 puenteados únicamente)

**Especificaciones**

Potencia Máxima de Salida

Potencia Máxima Total: 1200W

Potencia RMS

Por Canal a 2 Ohmios, 14.4V (<1%THD+N): 4 x 150W

Por Canal a 4 Ohmios, 14.4V (<1%THD+N): 4 x 100W

Puenteado a 4 Ohms, 14.4V: 2 x 300W

**Ajuste de Sonido**

Divisor Variable HPF/LPF: 50-400Hz (-12dB/oct)

Divisor Variable HPF-H: 400Hz-6kHz

**General**

Requisitos de alimentación: 14.4 V.DC (admisible 9 - 16 V)

Sensibilidad de entrada (entrada RCA): Alta: 0.5V - 10V / Baja: 0.2V - 4.0V

Entrada de alto nivel con encendido automático

Sección de cable: Cable alimentación AWG 4, Altavoces AWG 8

Respuesta de Frecuencia (+0/-3dB: 1W a 4 Ohmios): 10Hz - 45kHz

THD+N (@ 10W a 4 Ohmios): <0.03%

Factor de amortiguación: >500

Peso: 3.2kg

**Dimensiones**

Disipador (AnxAlxF) mm: 273 x 50.8 x 200

Con soportes incluidos: 273 x 50.8 x 223









|                                  | R-A75M                         | R-A60F                         |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Output Channels                  | Mono                           | 4-Channels                     |
| Max Power Output                 | 1500W                          | 1200W                          |
| RMS Power Output [ @14.4V 1%THD] | 1 x 750W (2Ω)<br>1 x 500W (4Ω) | 4 x 150W (2Ω)<br>4 x 100W (4Ω) |
| Amplification Circuit            | Class-D                        | Class-D                        |