



Tratauto - 843654897428 - Auto arranque 300ml

Aerosol especialmente formulado para lograr una máxima eficacia en la puesta en marcha de cualquier tipo de motor a bajas temperaturas o con baja compresión.

Problemas habituales: Arranque En Frío

Aerosol especialmente formulado para lograr una máxima eficacia en la puesta en marcha de cualquier tipo de motor a bajas temperaturas o con baja compresión. Óptimo nivel de ignición y lubricación, que ofrece un eficaz y seguro arranque en:

Motores de carburación o inyección. Motores diésel o gasolina. Motores de 2 ó 4 tiempos.

¿QUÉ HACE?

Óptimo nivel de ignición y lubricación, que ofrece un eficaz y seguro arranque en:

- Motores de carburación o inyección.
- Motores diésel o gasolina.
- Motores de 2 ó 4 tiempos.

¿CUÁNDO UTILIZARLO? Especialmente indicado para:

- Puesta en marcha de motores en condiciones adversas por bajas temperaturas o por humedad.
- Arranque de motores con baja compresión.
- Uso Profesional (Taller): Herramienta para la puesta en marcha de motores, con fallos de arranque.
- Motores sin funcionar por largos períodos de tiempo.

MODO DE USO

- 1- Desmontar conductos y elementos presentes hasta el colector de admisión / Válvula mariposa.
- 2- Aplicar una pulverización máximo de 3-5 segundos.
- 3- Poner en marcha el motor hasta alcanzar temperatura de servicio.
- 4- Apagar el motor y montar nuevamente los elementos necesarios.

ADVERTENCIAS DE USO

- Motores diésel: los calentadores deberán estar apagados para evitar pre-ignición del producto.
- Comprobar funcionamiento del motor, (en caso de no arrancar después de repetir los pasos 4-5 veces).

COMPATIBILIDADES

- 500 Limpiador del Filtro de Partículas
- 461 Limpia Inyectores Diésel
- 485 Limpia Inyectores Gasolina

- 468 ITV Gasolina
- 467 ITV Diésel
- 027 Limpia Catalizadores.
- 444 Limpiador de Admisión
- 427 DT1000 Desbloqueador de Inyectores y Calentadores

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

- Realizar un mantenimiento integral del circuito de combustible: 2 años ó 30.000 Km
- Añadir de manera preventiva: No Presenta

. Referencia: 843654897428

. Capacidad: 300 ml.

. Uds. en Caja: 15



TRATAUTO

AUTO ARRANQUE

ARRANQUES A BAJAS TEMPERATURA
Y CON HUMEDAD

PRUEBA EFICAZ EN MOTORES
CON BAJA COMPRESIÓN



LOS PRODUCTOS DE TRATAUTO SON RECOMENDADOS POR LOS INGENIEROS DE RECONSTRUCCIÓN