



Alpine - UTE-92BT - Sintonizador con USB y Bluetooth

Sintonizador con USB y Bluetooth

El receptor digital media UTE-92BT presenta innumerables opciones de ajustes de sonido profesional, como un divisor de 3 vías, una ecualización profesional y una corrección de tiempo profesional. La tecnología MediaXpander patentada por Alpine proporcionará una calidad de sonido excepcional a sus archivos de audio. También puede reproducir archivos FLAC para disfrutar de audio comprimido de alta calidad.

Esta unidad está preparada para los controles de mandos en volante y por lo tanto, puede controlarse desde los mandos de origen (compatible con la mayoría de los vehículos mediante interface adicional).

Cuando utilice la característica del vehículo start-stop la unidad UTE-92BT continuará reproduciendo música aunque el motor de su vehículo se pare en un semáforo o cruce. El Bluetooth incorporado le permite transmitir música desde su móvil o desde cualquier otra unidad Bluetooth, así como realizar llamadas en modo manos libres. Puede conectar los últimos modelos de iPhone como iPhone 11/ Pro / Max para reproducir todos los contenidos de iTunes en su coche.

Adicionalmente, elija el color de iluminación de botonera y display favoritos de entre las 150.000 variaciones de color.

Características y Especificaciones Características Sintonizador Presintonizables: (FM:18, MW:6, LW:6) Memoria : Auto Memoria Modo de Búsqueda: Selección Loca / DX RDS Funciones de RDS : AF, TA, TP, PTY, Noticias, EON, Radio Text+ PTY (Programme Type) Display BLUETOOTH®; Módulo BLUETOOTH®; integrado Perfil de manos libres: HFP (Hands Free Profile) o HSP (Head Set Profile) Música Streaming: A2DP (Avanzado Perfil de distribución de Audio) Compatible Control de Música Streaming: AVRCP (Perfil de Control Remoto de Audio/Video) Ver.1.4 Compatible Agenda: Sincronización de Agenda Búsqueda de Agenda: Búsqueda Alfabética (3 caracteres) Marcación Rápida: 6 Pre-ajustes de Memoria Múltiple registro de números de teléfono: posibilidad de 5 números de teléfono Visualización de etiqueta de agenda: Música, Casa, Oficina, Otros Visualización del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas Ajuste de micrófono y volumen de llamada Micrófono incluido Made for iPod®; / iPhone®; Conexión: Conexión USB (se requiere KCU-445i) Made for iPod/iPhone M.I.X. (Shuffle) Play: Canción, Álbum, todo Repetición: Todo, Canción Carga de batería Alpine TuneIt App Función de ajuste de sonido Envío de datos de los ajustes de sonido al servidor de Alpine (compartir datos) Notificaciones de Facebook Compatible con iPhone y Smartphones Android: Disponible en App Store de Apple y Google Play Store Conexión USB Conexión USB: Conexión USB Frontal Reproducción USB: FLAC, MP3, WMA, AAC Búsqueda por nombre de Archivo/Carpeta Carpeta Arriba/Abajo Función M.I.X. (aleatorio): Carpeta, Todo Función Repetición Ajustes de Sonido Ajuste del nivel de Subwoofer BASS ENGINE SQ Selección de la fase del Subwoofer 0°/ 180°; Selección del Sistema de Subwoofer Filtro Pasa Altos Filtro Pasa Bajos Ajuste de Ecualizador

por Defecto Ecualizador : Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country and Classical Ecualizador Paramétrico 9-bandas Corrección Digital del Tiempo Ajustes de Crossover Digital: Sistemas de 2 Vías / 3Vías Aplicación de Ajuste de Nivel de Volumen Media Xpander General Potencia de Salida: Amplificador de Potencia de Alta 4 X 50W Tipo de Control: Mando Codificador Giratorio Iluminación de los Botones: Variable RGB Ajustes del color del Display : Variable RGB Iluminación del Display y Botones Independientemente Variables Mensaje de Inicio Personalizable Diseño Audiofilo de Alto Grado 3 Salidas de Pre Amplificación (2V, Frontal + Trasera + Subwoofer) DAC: 24-bit DAC AUX-In: Entrada AUX Frontal (3.5mm mini jack) Preparado para Mando a Distancia en Volante: Conexión Directa Preparado para Sub-display OEM Preparado Para Mando a Distancia. Lenguaje del Menú : Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Castellano, Holandés, Ruso Reloj Firmware Actualizable vía USB Marco de Caratula 1 DIN Extraíble Preparado para vehículos con sistema Start&Stop Especificaciones Potencia máxima de salida Sintonizador FM Margen de sintonización: 87.5 - 108.0 MHz Sensibilidad Utilizable en Mono: 0.7 µV Selectividad de Canal Alternativo: 80 dB Relación Señal-Ruido : 65 dB Sintonizador MW Margen de Sintonización: 531 - 1,602 kHz Sensibilidad Utilizable (IEC estándar): 25.1 µV / 28 dB Sintonizador LW Margen de Sintonización: 153 - 281 kHz Sensibilidad Utilizable (IEC estándar): 31.6 µV / 30 dB USB Requisitos de USB : USB 1.1/2.0 Máximo Consumo de Corriente : 1,000 mA Tipo de USB: Almacenamiento Masivo Sistema de Archivos: FAT 12/16/32 Decodificador Flac: Decodificador de Formato de Audio sin Pérdidas Decodificador MP3: MPEG Audio Layer-3 WMA Decoding: Windows Media® Audio Decodificador WMA : Windows Media® Audio Número de Canales: 2-Canales (Stereo) Respuesta de Frecuencia: 5 - 20k Hz (±1 dB) *Puede variar dependiendo del software de codificación y la velocidad de bits Distorsión Armónica Total (a 1kHz): 0.008 % Margen Dinámico (a 1kHz): 95 dB Relación Señal-Ruido: 105 dB Separación de Canal (a 1kHz): 85 dB BLUETOOTH®; Versión de BLUETOOTH®; : Bluetooth v2.1 + EDR Potencia de Salida : +4 dBm Max. (Clase de Potencia 2) HFP: (Hands Free Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP: Advanced Audio Distribution Profile AVRCP: Audio/Video Remote Control Profile v1.4 OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) SPP (Secure Simple Pairing) Ajustes de Sonido Ajuste de Nivel de Subwoofer: 0 to 15 dB Ajuste de la Fase del Subwoofer: 0° or 180° BASS ENGINE SQ: Nivel 0 - 6 Control de Nivel de Graves: ±9.1 dB at 100Hz Control de Nivel de Agudos: ±9.1 dB at 10 kHz Ecualizador Paramétrico (Banda 1): 20 - 100 Hz Ecualizador Paramétrico (Banda 2): 63 - 315 Hz Ecualizador Paramétrico (Banda 3): 125 - 500 Hz Ecualizador Paramétrico (Banda 4): 250 - 1k Hz Ecualizador Paramétrico (Banda 5): 500 - 2k Hz Ecualizador Paramétrico (Banda 6): 1k - 4k Hz Ecualizador Paramétrico (Banda 7): 2k - 7.2k Hz Ecualizador Paramétrico (Banda 8): 5.8k - 12k Hz Ecualizador Paramétrico (Banda 9): 9k - 20k Hz Ecualizador Paramétrico (Ganancia): -7 to 0 +7 Ecualizador Paramétrico (Ancho de Banda): 3, 4, 5 Modo Crossover 2 Vías: Corte de Frecuencia 20-200Hz, Curva /6/12/18/24 dB/oct, Nivel -12 to 0dB Modo Crossover 3 Vías : Corte de Frecuencia Bajo/Medio/ Bajo 20-800Hz Medio alto 20-20kHz Alto 1k-20kHz, Curva Plana/6/12/18/24 dB/oct, Nivel -12 a 0dB Nivel de Volumen de Aplicación: ±14 dB General Requisitos de Alimentación: 14.4 V.DC (11-16V Admisible) Voltaje de Salida de Preamplificación (Antes del Corte): 2V / 10k ohms Aux In: 1.4V / 10k ohms Maximum angulo de Montage: 35° Peso: 1.4 kg Dimensiones Tamaño DIN: 1 DIN Tamaño del chasis (An x Al x Fo) mm: 178 x 50 x 161.5 mm Tamaño de la carcasa (An x Al x Fo) mm: 170 x 46 x 25 mm





CDE-178BT CDE-196DAB CDE-193BT LTE-93DAB LTE-92BT CDE-205DAB LTE-204DAB CDE-203BT LTE-202DAB CDE-201B LTE-200B

[illegible]