Teck europe - TBC12-150 - Bateria 160 Ah. Cyclic Agm

Batería AGM Ciclo Profundo TECK EUROPE TBC12-150, 12 Voltios 160 Amperios Alta Descarga

Características:Esta serie de baterías Teck Europe obtiene la tecnología AGM, que tiene alta seguridad y confiabilidad, sin mantenimiento, aleación de rejilla especial: alta velocidad de carga, baja auto descarga y larga vida útil.Batería de excelente calidad con gran capacidad y rendimiento de descarga de alta corriente.La batería tiene buena aceptación de descarga a baja temperatura para evitar que la vida útil de la batería se vea afectada en los días de invierno.La batería está fabricada con una estructura sellada y no emite gases o salidas de líquido electrolito durante el uso. No se requiere reposición de electrolito.Ciclo de vida de larga duración.Especialmente diseñado con características seguras y protegidas.Recipiente de material ABS: aumenta la resistencia del recipiente de la batería.

Principales AplicacionesVehículos eléctricosScooter eléctricosSillas de ruedas eléctricasMaquinaria industrialCarros de GolfCortacéspedes de semi-tracción y etc.Especificaciones Técnicas:Voltaje Nominal: 12 VoltiosCapacidad Nominal C20: 150.0 AhPeso: 43.00 Kilos +/-3%Medidas: 483x170x239 mm +/-2%Impedancia Interna: 3,0 MΩMáxima Corriente de Descarga: 1500A (5Sec)Voltaje de Carga: 14.40 - 15.0 VDC - 25ºCConexión: Terminal M8Contenedor: ABS (UL 94-HB)

TECK
EUROPE
TBC12-150
12V 160Ah(20h)
Electrolyte Filled
& Sealed
CYCLIC AGM
CE
Pb
Non-spillable
BATTERY MUST BE RECYCLED
Pb
www.teckeurope.com

PERFORMANCES*		CONFIGURATION	
Voltage:	12 V	Size:	483x170x239 mm
Capacity:	160 Ah (20h)	Polarity:	1
Cap. 5/10/100h:	132/150/169 Ah	Terminal:	M (M8 thread)
Energy at 100h:	2,03 kWh	Holddown:	-
Cycles at 50%:	700	Ventilation	Valve regulated (VRLA)
Max. current:	1500 A (5seg)	Maintenance:	Not required (MF)
Int. Resistance:	3 mΩ		
Self-Discharge:	15 months (from the date of production, at 25°C)		

*According to standards IEC 60254/60896

INTERNAL CONSTRUCTION		COMPONENTS	
Technology:	Manufacturer-sealed AGM	Container:	ABS/light grey
		Lid:	ABS/dark grey
Alloy:	Calcium	Plugs:	Termal sealing, ABS/dark grey
Separator:	AGM (glass mat)	Handles:	On container, rope/white
Total Weight:	43 kg		
Origin:	Asia		

DATASHEET (1/2)

Cyclic & Emergency Application Battery

Range: **CYCLIC AGM**

Type name: **TBC12-150**

Barcode: **8436594880605**