



Kenwood - DMX120BT - Sistema Multimedia DMX120BT

Sistema Multimedia, Receptor Digital AV 6,8" WVGA con Bluetooth

El receptor multimedia digital DMX120BT con pantalla táctil resistiva WVGA de 6,8 pulgadas es perfecto para conectarte con tu smartphone y disfrutar de la mejor música con conexión por Bluetooth. Esta radio para coche incluye, además, conexión para sistema Android y una entrada de cámara de visión trasera opcional conectada con la marcha atrás.

Características destacadas: Pantalla táctil resistiva 6,8" WVGA Android USB mirroring ready Ecualizador 7 bandas 3 salidas de previo, (2,0V) (Frontal/Trasero/Sub(mono)) AV-in, Video-out & RCAM-in Manos libres Bluetooth & Audiostreaming incorporados USB trasero, Cargador 1A Reproducción de archivos de audio MP3, WMA, AAC, WAV & FLAC Reproducción de video MPEG1/2 & MPEG4, H.264, WMV & MKV Cuerpo corto, profundidad de solo 75 mm

Características Generales Formato DIN 2 DIN GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) Sencillo Si Color iluminación Azul Sensor Táctil Si Sensor táctil de tono Si Sensor Remoto de Infra Rojos (IR) Si, KNA-RCDV331 Reloj digital (24H) Si Conector ISO Si Bluetooth incorporado Si USB 1 cable Mirroring para Android Si Características del Monitor Tipo LCD Claro panel táctil resistivo Tipo LCD 6,8" VGA LCD retroiluminado LED Display Mode 1 Modo: Full Panel Táctil Tecnología Clear Resistive Tipo display Brillo Display VGA de alta resolución Si Selección NTSC/PAL Si (Auto) Características GUI Multimedia Tipo OSD Gráfica Tipo de apertura de pantalla Estándar Interrupción R-CAM Si Idioma del display seleccionable Inglés (Predeterminado), Español, Francés, Alemán, Italiano, Holandés, Finlandés, Ruso, Portugués, Polaco, Cestina, Magyar. Sintonizador Selección de emisora Automático / Manual Recepción FMSi Recepción AMSi, (Recepción MW) Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo Si Presintonías Sintonizador (FM/AM) 30 Presintonías (18FM / 12AM) Entrada en memoria automática (AME) Si RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) Si Información de tráfico Si Búsqueda local Si Búsqueda Auto TPSi Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) Si Tipo de programa (PTY) Si Otras características Bluetooth Número máximo de teléfonos registrados para HFP & A2DP 5 Teléfonos Perfil Manos Libres (HPF) V1.6 Distribución de Audio Avanzada (A2DP) Si, (SBC) Transferencia automática de la agenda con perfil PBAP Si Number of PBAP entries Up to 1000 phonebook entries PBAP call history Up to 20 entries of dialed, received and missed calls Control de Voz Si Micrófono de cancelación de voz de alta calidad incluido CE Reproducción de archivos de Audio AAC (*.m4a) Reproducción de archivos desde USB AAC (*.aac) Reproducción de archivos desde USB MP3 Reproducción de archivos desde USB WMA (.wma) Reproducción de archivos desde USB WAV (.wav) Reproducción de archivos desde USB FLAC Reproducción de archivos desde USB CE Reproducción de archivos de Video Archivos MPEG1/2 reproducibles USB Archivos MPEG4 reproducibles USB Archivos WMV reproducibles USB Archivos H.264 reproducibles USB Archivos mkv reproducibles USB Archivos JPEG reproducibles USB Características USB Puerto USB Posterior Si Tipo de USB 2.0 Full speed Reproducción de MP3 con etiqueta ID3

Display Si Reproducci3n WMA (Windows Media File) Si Reproducci3n AAC (Advanced Audio Codec) Si Decodificador Video MPEG1 Si Decodificador Video MPEG2 Si Decodificador Video MPEG4 Si Búsqueda Repeat/Scan/Aleatoria Si Repetici3n / Reproducci3n aleatoria Si Capacidad de carga para Smartphone 1A Si Caracteristicas de Audio Potencia m3xima (IC MOSFET) 4 x 50W Salida de previo 3 RCA: Frontal/Trasero/Subwoofer Nivel de salida de previo 2V Filtro Pasa Bajos (LPF) Si Ajuste de referencia de nivel para subwoofer Si Control de Balance / Fader Si Control Loudness Si Ecualizador incorporado Si, 7 bandas Beep Activado/Desactivado Si Caracteristicas del Video Salidas Audio Video Si Entrada Audio/Video Si Entrada de v3deo para c3mara trasera 1 Entrada exclusiva de Video RCA Conectividad Interfase USB & Control remoto por OEM cable Si Cable de parking Si Cable de silenciador de 2 v3as (Tel/Navi) Si Entrada-AV (no seleccionable) (RCA) Salida AV Video: RCA / Audio: mini-jack Cable marcha atr3s Si Entrada de c3mara de visi3n trasera & Entrada antena FM & Entrada de micr3fono externo & Secci3n Sintonizador Rango FM: 87.5MHz - 108MHz (paso 50KHz) Si Sensibilidad &til FM 12,2 μV/75ohm (S/N 26dB) Sensibilidad de silenciamiento 19,2 μV/75ohm (S/N 26dB) Respuesta de frecuencias FM 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) Relaci3n señal/ruido FM (Mono) 55dB Selectividad FM (DIN) Superior a 70dB (± 400kHz) Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz) Si Especificaciones Bluetooth Tecnolog3a bluetooth V2.1+EDR Frecuencia 2,402 - 2,48 GHz Potencia de Salida + 4dBm (max), 0dBm (AVE) potencia clase 2 Rango M3ximo Linea visual aprox. 10 metros Perfil Manos Libres (HFP) Si, V1.6 Perfil de Audio de distribuci3n avanzada (A2DP) Si, V1.2 Audio Codec SBC Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) Si, V1.3 Perfil Acceso Agenda (PBAP) Si, V1.1.1 Especificaciones USB Compatibilidad versi3n USB 2.0 Full speed Sistema de archivos FAT 16/32 Alimentaci3n de corriente m3xima 1000mA Convertidor D/A 24bit Decodificador MPEG1 MPEG-1 con MPEG Audio Layer 2 Decodificador MPEG2 MPEG-2 con MPEG Audio Layer 2 Decodificador MPEG4 Si Decodificador MP3 Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2 Decodificador WMA Compatible con Windows Media Audio Decodificador AAC "m4a" & "aac" archivo codificado por formato AAC-LCS/N Ratio 99 dB (1kHz) Rango din3mico 99dB Secci3n de Audio Potencia m3xima 50W x 4 Potencia m3xima (DIN 45324, +B=14.4v) 21W x 4 Nivel de presalida 2000mV / 10kOhm, Impedancia previa 600Ohm Impedancia de altavoces 4Ohm ~ 8Ohm Ecualizador gr3fico 7-Bandas Frecuencia G. EQ. (Hz) 62,5Hz - 16kHz Ganancia G. EQ. (dB) -7 / ... / +7 Frecuencia filtro Pasa Bajos (Hz) 80 / 120 / 160 / Off Secci3n de Video Sistema de color de la entrada de v3deo externo NTSC/PAL Nivel de entrada de v3deo externo (conectores RCA) 1Vpp / 75Ohm Nivel m3x. de entrada de audio externo (conectores RCA) 1,8V / 10kOhm Especificaciones del Monitor Dimensiones de la pantalla (diagonal) 6,75 pulgadas ancho Dimensiones de la pantalla (ancho x alto) 151,8 x 79,7mm Sistema de display Panel TN LCD transparente Drive system Sistema de matriz activa TFTN &mero de pixels 1152000 pixels (800(H) x 480(V) x RGB) Pixels efectivos 99,99% Ordenaci3n de pixels RGB alineados Retroiluminaci3n LED (Light Emitting Diode) Especificaciones Generales Voltaje operativo 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) Consumo actual 10A Dimensiones (ancho x alto x largo) 182 x 112 x 74,5mm Peso 900 gr. Intervalo de temperatura en uso -10°C ~ 60°C Accesorios Llaves extracci3n 2 piezas Marco Si Instalaci3n Esclava Si Micr3fono con 3 cm cable



10:28

⏻
MENU



Radio



USB



AV-IN

▲ +

VOL

▼ -



TEL



BT Audio



Setup

MUTE
• DISP
OFF

KENWOOD

