



Evus Energy - T1200 ULTRA - Cargador Fast Charge Doble Manguera Para Carga En Corriente

Cargador eléctrico industrial Fast Charge con carga en CC hasta 120Kwh. Doble toma CCS Combo 2 con 4.2m de longitud de manguera.

Aspectos destacados: Permite la conexión y carga de hasta 2 vehículos en modo simultáneo. Carga en modo 4 super rápido con 120 kWh Inicio/ Fin de carga gestionado desde la app Electromaps o mediante tarjeta RFID. Conexión WiFi / LAN / tarjeta 4G Completo sistema de protecciones eléctricas y térmicas. Botón de parada de emergencia. Cumple normativa IEC 61851-1 europea. Permite la gestión de cobro a través de la plataforma electromaps por tarjeta prepago o app con auto factura de carga consumida. Certificación IP55: Resistente al agua y a prueba de polvo. Certificación IK10: Grado alto de protección de su carcasa contra impactos mecánicos externos e inclemencias del tiempo. Display táctil de 7" a color para gestión digital de la carga. Certificación CE - TUV - ROHS. Temperatura de uso: -30°C a 70°C Medidas: 885 x 1886 x 860cm (Ancho x alto x profundo). Frecuencia 50/ 60 Hz. Peso: 450 Kg

Características: Tipo de Conexión: Conectores CCS combo 2Nº de conectores: 2 Potencia de carga máxima: 120KW CC Fast charge Color: Blanco Temperatura de funcionamiento: -30°C a 70°C Tipo de instalación: Instalación de suelo Entrada de línea eléctrica: Entrada inferior Activación por tarjeta RFID: Si Conexión OCPP: Si, vers.1.6 Electromaps Display: 7" táctil a color Frecuencia: 50 / 60Hz Grado de resistencia agua/ polvo: IP 55 Grado de protección a impactos: IK 10 Conectividad: Ethernet RJ45 / Tarjeta SIM 4G Altitud de uso: 0 - 2000m Protección de fugas: Si, Tipo RCB B Tipo de refrigeración: Refrigeración por aire no forzada Protecciones de seguridad: Sobre/bajo voltaje, caída de rayos, y térmica Medidas: (Largo x Alto x Ancho) 885 x 1886 x 860 cm Peso: 450kg Parada de emergencia: Si Mangueras: 2 Mangueras de 4.2m integradas







