



AutoRepair - 3425 - Pintura en spray blanco mate 400 ml.

Esmalte sintético monocomponente con alto poder de cubrición.

Pintura nitro lista para su uso. Secado rápido. Reduce manipulación de las piezas pintadas ahorrando tiempo de espera. Aplicable sobre las imprimaciones, aparejos, pinturas y barnices. Amplio abanico de aplicaciones. Excelente cubrición, con poca cantidad de producto podemos cubrir gran capacidad de superficie. Cumple con la normativa VOC's: 2004/42 Cat II (e) 840 g/l.

M_x - COV's: 693 g/. Deja un acabado liso sedoso. Colores: Blanco Mate 9010M
Características: Acabado liso. Secado rápido 5 minutos. Alto poder de cubrición. Esmalte sintético monocomponente listo para su uso y aplicación en spray. Aplicación: Agitar durante 2 o 3 minutos antes de usar. Las superficies deben estar lijadas, secas y libres de grasas y polvo. Matizar las piezas a tratar. Aplicar a una distancia de 20 cm en varias capas, respetando el tiempo de evaporación entre ellas. Limpiar la boquilla, pulverizando boca abajo hasta que solo salga gas. Presentación: Aerosol 400 ml. Caja de 12 unidades
Colorimetría: Negro Mate: RAL 9005. Negro Satinado: RAL 9005. Negro Brillo: RAL 9005. Blanco Mate: RAL 9010M. Blanco Brillo: RAL 9010



PAINT LACK

PAINT 1K NITRO PAINT PINTURA ACRILICA

ACRILICA. Pintura lista para su uso. Secado rápido. Excelente adherencia. Se aplica sobre las imprimaciones, imprimas y barnices. Antes de aplicar, asegure la perfecta adhesion sobre gran capacidad de superficie. Cúbrase con la imprimación. (Se recomienda utilizar el producto MODO DE EMPLEO). Aplicar durante 20 minutos de cada 1 hora de pintura y polvo. Mezclar las piezas a 1 hora. Aplicar a una distancia de 15 cm. Repetir la operación. Evitar el contacto con la pintura. Evitar el contacto con la pintura.

PAINT 1K NITRO PAINT ACRYL PAINT

ACRILICA. Paint ready for use. Fast dry. Rapid handling of particles. Excellent adhesion. Apply over the primers, primers and varnishes. Before application, ensure perfect adhesion on a large surface capacity. Cover with the primer. (It is recommended to use the product MODO DE EMPLEO). Apply during 20 minutes of every 1 hour of paint and powder. Mix the pieces at 1 hour. Apply at a distance of 15 cm. Repeat the operation. Avoid contact with the paint. Avoid contact with the paint.

PAINT 1K NITRO PAINT TINTURA ACRILICA

ACRILICA. Tinta lista para su uso. Secado rápido. Excelente adherencia. Se aplica sobre las imprimaciones, imprimas y barnices. Antes de aplicar, asegure la perfecta adhesion sobre gran capacidad de superficie. Cúbrase con la imprimación. (Se recomienda utilizar el producto MODO DE EMPLEO). Aplicar durante 20 minutos de cada 1 hora de pintura y polvo. Mezclar las piezas a 1 hora. Aplicar a una distancia de 15 cm. Repetir la operación. Evitar el contacto con la pintura. Evitar el contacto con la pintura.

PAINT 1K NITRO PAINT TINTURA ACRILICA

ACRILICA. Tinta lista para su uso. Secado rápido. Excelente adherencia. Se aplica sobre las imprimaciones, imprimas y barnices. Antes de aplicar, asegure la perfecta adhesion sobre gran capacidad de superficie. Cúbrase con la imprimación. (Se recomienda utilizar el producto MODO DE EMPLEO). Aplicar durante 20 minutos de cada 1 hora de pintura y polvo. Mezclar las piezas a 1 hora. Aplicar a una distancia de 15 cm. Repetir la operación. Evitar el contacto con la pintura. Evitar el contacto con la pintura.

PELIGRO - DANGER - PERICOLO

AUTOREPAIR

AUTOREPAIR CANALIZADAS

Autorepair online en anari.es

[illegible]

ACTIVAS. Podrá irte más allá de lo que creías posible. Rápida respuesta a tus dudas sobre las informaciones, artículos, artículos y servicios. Atención personalizada a tu punto de vista. Gran capacidad de respuesta. Cuenta con la mejor tecnología de la industria en todos los modos de empleo. Atención personalizada. Gran capacidad de respuesta. Mantén las cosas a tu ritmo. Atención personalizada. Atención personalizada. Limpia la boquilla, pulverizando sobre ella hasta que sea blanca.

1K NITRO PAINT ACRYL PAINT

ACRYLIC PAINT

...this paint range for use. Fast dry. Rapid handling of products, and ...
...various surfaces. Wide range of applications. Excellent cover. Not an emulsion.
...on G.C. masonry. 200-442. C.A.I. (9) 843 g/l. Max COV's 60 g/l. (max film
...over 24 hours before use. The surfaces must be sanded, dry and free of grease and
...of 12 cm or several layers, respecting the evaporation time between the coats.

1K NITRO PAINT TINTURA ACRÍLICA

PAINT TINTURA ACRÍLICA

PELIGRO - DANGER - DANGER

[illegible][illegible][illegible]

AUTOREPAIR CANARIAS
 C/ Lope de Vega 10, 1º planta 35411
 Tel: 922 10 21 89
 www.autorepaircanarias.com

reparonlinecanarias.es

