



Alpine - CDE-W296BT - Sintonizador CD Y BLUETOOTH EN 2 DIN

Sintonizador CD Y BLUETOOTH EN 2 DIN

Disfrute de una calidad de sonido superior con el Sintonizador y CD en 2 DIN CDE-W296BT. y sus múltiples posibilidades de ajustes de sonido profesional, como el divisor de 3 vías, ecualizador de sonido profesional e incluso un corrector de tiempo digital. Además de a tecnología MediaXpander patentada por Alpine hará que sus archivos comprimidos multimedia suenen excelentemente.

Esta unidad está preparada para ser controladas desde los mandos en volante originales de la mayoría de los vehículos. Si su coche está equipado con motor start-stop, el CDE-W296BT es aún más interesante para usted, ya que seguirá funcionando cuando su motor se pare en semáforos o cruces. El módulo Bluetooth incorporado le permite transmitir música y hacer llamadas en modo manos libres. Puede conectar los últimos modelos de iPhone como el iPhone 11/ Pro / Max para poder escuchar todos los contenidos de iTunes en su vehículo..

Adicionalmente, elija el color de iluminación de botonera y display favoritos de entre las 150.000 variaciones de color.

Características y Especificaciones Características Sintonizador Presintonizadores: (FM:18, MW:6, LW:6) Memoria : Auto Memoria Modo de Búsqueda: Selección Loca / DX RDS Funciones de RDS : AF, TA, TP, PTY, Noticias, EON, Radio Text+ PTY (Programme Type) Display BLUETOOTH®; Módulo BLUETOOTH®; integrado Perfil de manos libres: HFP (Hands Free Profile) o HSP (Head Set Profile) Música Streaming: A2DP (Avanzado Perfil de distribución de Audio) Compatible Control de Música Streaming: AVRCP (Perfil de Control Remoto de Audio/Video) Ver.1.4 Compatible BT Plus Advanced BLUETOOTH Technology Connection: SSP (Secure Simple Pairing) Supported Agenda: Sincronización de Agenda Búsqueda de Agenda: Búsqueda Alfabética (3 caracteres) Marcación Rápida: 6 Pre-ajustes de Memoria Múltiple registro de números de teléfono: posibilidad de 5 números de teléfono Visualización de etiqueta de agenda: Música, Casa, Oficina, Otros Marcación por voz: Control de voz para iPhone Soportado Respuesta automática Llamada en espera Visualización del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas Ajuste de nivel de voz: tanto de entrada como de salida 5 Ajustes de sonido del manos libres Indicador de cobertura Indicador de nivel de batería Selección de salida de altavoz Menú de selección de idiomas: Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Holandés, Ruso Firmware actualizable Micrófono incluido Made for iPod®; / iPhone®; Compatibilidad con iPod/iPhone: Made for iPod touch 5th/4th/3rd/2nd/1st Gen., iPod nano 7th/6th/5th/4th/3rd/2nd/1st Gen., iPod classic 160GB/120GB/80GB, iPhone6Plus,iPhone6, iPhone 5S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G and iPhone Conexión: Requiere KCU-445i (para iPods / iPhones con conector de 30-pin) o KCU-471i (para cable Lightning) Selecciones disponibles: Playlist, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor, Audiobook, Genius Mix Búsqueda alfabética Búsqueda Porcentual Modo App Direct Directo Ascendente/Retroceso: Playlist, Artist, Album, Género, Compositor, Capítulo Ascendente/Retroceso M.I.X. (Shuffle) Play: Canción, Álbum, todo

Repetición Carga de batería Alpine Tunelt App Aplicación Alpine Tunelt::
Preparado para iPhone y Android Función de ajuste de sonido Envío de datos de los
ajustes de sonido al servidor de Alpine (compartir datos) Notificaciones de Facebook Compatible con
iPhone y Smartphones Android: Disponible en App Store de Apple y Google Play Store Reproductor de
Disco Tipo de disco: Reproductor de CD Tipo de reproducción de disco: CD, CD-R/RW
Reproducción de música: CDDA, MP3, WMA, AAC Reproducción aleatoria
M.I.X.: Pista/Carpeta, Todo Función repetir Control de Reproducción:
Play/Pause/Avance/Retroceso Visualización de Texto del Disco / Pista Búsqueda de texto
en CD por nombre Búsqueda por porcentaje DAC: 24 bit Zero data Mute Servo digital
Conexión USB Media Conexión USB: Conexión USB Frontal
Reproducción USB: FLAC, MP3, WMA, AAC Tipo de USB: Tipo de Almacenamiento Masivo
Búsqueda por nombre de Archivo/Carpeta Carpeta Arriba/Abajo Función M.I.X. (aleatorio):
Carpeta, Todo Función de Repetir Ajustes de Sonido Ajuste del nivel de Subwoofer BASS
ENGINE SQ Selección de la fase del Subwoofer 0°/ 180° Selección del Sistema
de Subwoofer Filtro Pasa Altos Filtro Pasa Bajos Ajuste de Ecualizador por Defecto Ecualizador : Flat,
Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country and Classical Ecualizador
Paramétrico 9-bandas Corrección Digital del Tiempo Ajustes de Crossover Digital:
Sistemas de 2 Vías / 3Vías Aplicación de Ajuste de Nivel de Volumen Media Xpander Sistema de
Gestión de IC Power General Potencia de Salida: Amplificador de Potencia de Alta 4 X 50W
Display: 13 segmentos RGB LCD Display, 1 Llave Tipo de Control: Mando Codificador Giratorio
Color Frontal : Negro Iluminación de los Botones: Variable RGB Ajustes del color del Display :
Variable RGB Iluminación del Display y Botones Independientemente Variables Diseño
Audiófilo de Alto Grado 3 Salidas de Pre Amplificación (2V, Frontal + Trasera + Subwoofer)
DAC: 24-bit DAC AUX-In: Entrada AUX Frontal (3.5mm mini jack) Preparado para Mando a
Distancia en Volante: Conexión Directa Mute: -20dB Mute (Solo con control Remoto) Preparado
Para Mando a Distancia. Lenguaje del Menú : Inglés, Alemán, Francés,
Italiano, Castellano, Holandés, Ruso Reloj Firmware Actualizable vía USB Marco de
Caratula 1 DIN Extraíble Dimmer Salida de Alimentación de Antena Remote Turn-On
Preparado para vehículos con sistema Start&Stop Voice Control (Activación SIRI)
Especificaciones Potencia máxima de salida Potencia máxima de salida: 4 x 50W
Sintonizador FM Rango de Sintonización: 87.5 - 108.0 MHz Sensibilidad Mono Utilizable: 0.7
μV Selectividad de canal alternativo: 80 dB Signal-to-Noise Ratio: 65 dB Separación Stereo :
35 dB Radio de Captura: 2 dB Sintonizador MW Margen de Sintonización: 531 - 1,602 kHz
Sensibilidad Utilizable (IEC estándar): 25.1 μV / 28 dB Sintonizador LW Margen de
Sintonización: 153 - 281 kHz Sensibilidad Utilizable (IEC estándar): 31.6 μV / 30 dB
Reproducción de Disco Respuesta de Frecuencia: 5 - 20k Hz ($\pm 1\text{ dB}$) Distorsión
Armónica Total (a 1kHz): 0.008 % Rango Dinámico (a 1kHz): 95 dB Radio de Relación
Señal-Ruido: 105 dB Separación de Canal (a 1kHz): 85 dB Loro & Centelleo
(%WRMS): B.M.L. USB Requisitos de USB : USB 1.1/2.0 Máximo Consumo de Corriente :
1,000 mA Tipo de USB: Almacenamiento Masivo Sistema de Archivos: FAT 12/16/32 Decodificador Flac:
Decodificador de Formato de Audio sin Pérdidas Decodificador MP3: MPEG Audio Layer-3 WMA
Decoding: Windows Media Audio Decodificador WMA : Windows Media Audio
Número de Canales: 2-Canales (Stereo) Respuesta de Frecuencia: 5 - 20k Hz ($\pm 1\text{ dB}$)
*Puede variar dependiendo del software de codificación y la velocidad de bits Distorsión
Armónica Total (a 1kHz): 0.008 % Margen Dinámico (a 1kHz): 95 dB Relación
Señal-Ruido: 105 dB Separación de Canal (a 1kHz): 85 dB BLUETOOTH® Version de
BLUETOOTH® : Bluetooth v2.1 + EDR Potencia de Salida : +4 dBm Max. (Clase de
Potencia 2) HFP: (Hands Free Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP: Advanced Audio Distribution Profile

AVRCP: Audio/Video Remote Control Profile v1.4 OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) SPP (Secure Simple Pairing) SPP (Secure Simple Pairing) Ajustes de sonido Ajuste de Nivel de Subwoofer: 0 to 15 dB Ajuste de la Fase del Subwoofer: 0° or 180° BASS ENGINE SQ: Nivel 0 - 6 Control de Nivel de Graves: ± 9.1 dB at 100Hz Control de Nivel de Agudos: ± 9.1 dB at 10 kHz Ecualizador Paramétrico (Banda 1): 20 - 100 Hz Ecualizador Paramétrico (Banda 2): 63 - 315 Hz Ecualizador Paramétrico (Banda 3): 125 - 500 Hz Ecualizador Paramétrico (Banda 4): 250 - 1k Hz Ecualizador Paramétrico (Banda 5): 500 - 2k Hz Ecualizador Paramétrico (Banda 6): 1k - 4k Hz Ecualizador Paramétrico (Banda 7): 2k - 7.2k Hz Ecualizador Paramétrico (Banda 8): 5.8k - 12k Hz Ecualizador Paramétrico (Banda 9): 9k - 20k Hz Ecualizador Paramétrico (Ganancia): -7 a 0 +7 Ecualizador Paramétrico (Ancho de Banda): 3, 4, 5 Modo Crossover 2 Vías: Corte de Frecuencia 20-200Hz, Curva /6/12/18/24 dB/oct, Nivel -12 a 0dB Modo Crossover 3 Vías : Corte de Frecuencia Bajo/Medio/ Bajo 20-800Hz Medio alto 20-20kHz Alto 1k-20kHz, Curva Plana/6/12/18/24 dB/oct, Nivel -12 a 0dB Nivel de Volumen de Aplicación: ± 14 dB General Requisitos de Alimentación: 14.4 V.DC (11-16V Admisible) Voltaje de Salida de Pre-amplificación (Antes del Corte): 2V / 10k ohmios Aux In: 1.4V / 10k ohmios Temperatura de operación (°C): 60 °C (140 °F) a -10 °C (14 °F) Máximo ángulo de Montaje: 35° Peso: 1.85 kg Dimensiones Tamaño DIN: 2 DIN Tamaño del chasis (An. x Alt. x Fon.) mm: 178 x 100 x 161.7 mm Tamaño de la carcasa (An.x Alt. x Fon.)mm: 169.8 x 95.8 x 26.2 mm









