



Tratauto - 843654897492 - CER-MET Tapa fugas permanente bloque y radiador 236ml.

Fórmula mejorada con base cerámica-metal para sellar permanentemente fugas en el circuito de refrigeración.

PROBLEMAS HABITUALES: Fugas en el Circuito de Refrigeración

. Fórmula mejorada con base cerámica-metal para sellar permanentemente fugas en el circuito de refrigeración.

. Sella por temperatura y presión cualquier fisura (de hasta 2 mm.) En radiadores, culata y bloque

¿QUÉ HACE?

Sella por temperatura y presión cualquier fisura (de hasta 2 mm.) En radiadores, culata y bloque

¿CUÁNDO UTILIZARLO? PARA:

- . Sellar PERMANENTE fugas en radiadores de cobre, latón, aluminio y plástico
- . Sellar micro fisuras en culatas de hierro fundido, acero y aluminio
- . Sellar fugas en radiadores de calefacción
- . Reducir el consumo de anticongelante por evaporación en motores con elevada temperatura de trabajo
- . Sellar en zonas críticas del radiador tales como: uniones plástico-metal, pliegues y vértices

MODO DE USO

- 1- IMPORTANTE agitar el envase hasta comprobar la perfecta mezcla entre sus componentes
- 2- Con el motor a temperatura ambiente y sin presión, quitar el tapón del bote expansión/radiador del circuito de refrigeración
- 3- Añadir el contenido del producto y poner el tapón del bote expansión/radiador
- 4- Poner el motor en marcha hasta alcanzar temperatura de servicio
- 5- Comprobar el correcto sellado de la fuga

ADVERTENCIAS DE USO

Comprobar que el circuito este limpio de residuos antes de aplicar el producto

COMPATIBILIDADES

- . Compatible con cualquier tipo de anticongelante / refrigerante
- . 539 Limpia Radiadores
- . 515 Tapa Fugas de Agua
- . 249 Desengrasante del Circuito de Refrigeración

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

- . Realizar un mantenimiento integral del circuito de refrigeración cada 1 año ó 50.000 Km
- . Añadir de manera preventiva No Presenta

- . Referencia: 843654897492
- . Capacidad: 236 ml.
- . Uds. en Caja: 15
- . Trata hasta: 10 L

```
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
```



TRATAUTO

**PERMANENTE
TAPA FUGAS
BLOQUE Y RADIADOR**

SE MECLA
EN TODOS LOS
ANTICONGELANTES

FORMULA MEJORADA

FORMULADO A BASE
DE MICRO FIBRAS DE
CERÁMICA Y COBRE

CER-MET

LEER CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES AL USARLO