



Alpine - SWR-1522D - Subwoofer de 15" (40cm) (2Ohm+2Ohm)

Subwoofer de 15" (40cm) (2Ohm+2Ohm)

Construido con materiales escogidos y componentes de alta calidad, diseñado para la precisión y la eficacia, y protegido por las características del Termal Managenet - los subwoofers tipo R proporcionan la clase de potencia verdadera y el Bass masivo sólo insinuado por otros altavoces.

Características

Potencia Pico: 2000W RMS: 750W Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 400Hz Cono de gran excursi´n: 1-1/4" Cono reforzado con kevlar Doble arana progresiva Nomex Diseno de arana con hilos tinsel integrados Armaz´n de aluminio con placa de transferencia térmica integrada Diseno de abertura polar ampliada Bobina de voz resistente a altas temperaturas Terminales de presi´n para cables de gran secci´n Circuito magnético optimizado por ordenador Diseño y desarrollado en E.E.U.U.





2013 Subwoofer Amplifier Matching Chart



Subwoofer-Amplifier Matching Chart														Subwoofer Boxes			
			SWR-802/804	SWR-1002/1004	SWR-1202/1204	SWR-1522D/1542D	SWR-T10	SWR-T12	SWG-844	SWG-1044	SWG-1244	SWE-1044E	SWE-1244E	SBG-1244BP	SBE-1244BR	SBE-1044BR	SBG-1044BR
RMS			350W	600W	600W	750W	600W	600W	125W	150W	250W	150W	200W	250W	200W	150W	150W
	PDX-M12	1200W															
	PDX-M6	600W															
	PDX-F6	300W *Bridge															
	PDX-F4	200W *Bridge															
	PDX-V9	500W															
	MRX-M240	1500W															
	MRX-M110	650W															
	MRX-M55	350W															
	MRX-V70	250W															
	MRX-F65	320W *Bridge															
	MRX-F35	170W *Bridge															
	MRX-T17	170W															
	MRV-F300	150W *Bridge															
	MRV-M500	300W															
	MRV-M250	150W															

Highly Recommended
 Recommended
 Not recommended