



AutoRepair - 7028 - Lubricante teflón seco 400 ml.

Grasa lubricante en seco a base de resina termo-plástica y disolventes.

Produce una película seca protectora evitando la adherencia de polvo y suciedad. Características: Lubricante en seco de alta calidad. Altamente resistente al calor, al frío y la humedad. Excelente adhesión, alta lubricidad y altas propiedades de presión. Su película protectora evita que se adhiera el polvo y la suciedad, presentando siempre un aspecto limpio. Película deslizante transparente. No provoca suciedad en las partes donde está aplicado gracias a su lubricante seco. Perfecto para la lubricación en seco de puntos donde tengan que estar en rozamiento. Ideal para cinturones de seguridad, guías de techos, barras de seguridad, bisagras, cerraduras, puertas correderas, cerraduras de ventanas, oscilobatientes de ventanas, cerraduras de ventanas, bisagras de muebles, cajones, rodamiento de bolas, interruptores eléctricos, etc. Proporciona protección duradera contra el desgaste. Espesor de la película de 10 micras. Se puede utilizar para tolerancias mínimas en mecánica de precisión. Resistencia a temperaturas muy altas. Resiste temperaturas de -180°C a 240°C. Permanentemente resistente al agua, ácidos y soluciones alcalinas. Libre de siliconas. Aplicación: Agitar bien antes de usar. Eliminar cualquier resto de suciedad. Pulverizar uniformemente una fina capa a una distancia de 15-20 cm y dejar secar entre 5 y 10 minutos a +20°C. Después de su uso, pulverizar el aerosol boca abajo para limpiar la boquilla. No mezclar con otras grasas. Presentación: Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7028

**LUBRIANTE SECO
CON PTFE**

**DRY LUBRICANT PTFE
LUBRIFICANTE SECO PTFE**

SE PELÍCULA LUBRICANTE INCOLORA
• COLORLESS LUBRICANT FILM
• LUBRIFICANTE INCOLORADO

SE PROTECCIÓN ANTI-FRICCIÓN
• ANTI-FRICTION PROTECTION
• PROTECCIÓN ANTI-FRICCIÓN

SE REPELE LA SUZUMA
• REPEL THE GREASE
• REPELIR A SUZUMA

SE RESISTE A LA OXIDACIÓN
• RESISTANT TO OXIDATION
• RESISTENTE À L'OXIDATION



PROFESSIONAL



