



Alpine - HCEC200R - Cámara de Marcha Atrás Con Múltiples Vistas

Cámara de Marcha Atrás Con Múltiples Vistas

• Su Módulo De Visión La cámara de marcha atrás incluye un procesador de imagen (módulo de conexiones) y un interruptor de control. Ofrece cuatro modos de vista. La vista estándar muestra lo que hay detrás. La vista de esquina muestra una pantalla dividida con vistas del lado izquierdo y el lado derecho para facilitar la maniobra durante la marcha atrás. La vista superior muestra la proximidad del vehículo con respecto a otros objetos, como si se mirara desde arriba. La vista panorámica ofrece una visión de 180°, para que compruebe que no hay nada detrás del vehículo. General Requisitos de Alimentación 14,4V DC (11-16V permisible) Tipo De Toma De Tierra Tipo de toma de tierra negativa Consumo de Energía 1.7W Imagen de Salida Imagen en espejo, VBCS (sistema de señal a color NTSC) salida de imagen 16:9 para pantallas panorámicas. Capacidad de Impulso de Salida 75 Ohm (?) CCD Sensor de imagen CCD CMOS a color tipo 1/3.8 relación de aspecto 4:3 Número Efectivo de Píxeles 1280 (horizontal) x 960 (Vertical) aproximadamente 1.23 Mega píxeles Sección de La lente Longitud Focal f=0.89mm, brillo F=2.8 Ángulo de Campo Horizontal: 185°, Vertical: 144° Funciones de Ajuste de Imagen Automático Ajuste de medición automático, ajuste automático del balance de blancos Sistema de Sincronización Sincronización Interna S/NC modo mínimo 40dB Resolución (Horizontal) 300 líneas (àrea central) Alcance de Iluminación De 2 a 100.000 lx Intervalo de Temperatura de Funcionamiento Sección de Cámara Entre 22 a +176°F (Entre 30 +80°C) Sección de Alimentación Entre 22 +176°F (Entre 30 +80°C) Dimensiones Externas (ancho x alto x largo) Sección de Cámara 23.4 x 23.4 x 21.3mm (29/32" x 29/32" x 27/32") (excepto proyección trasera) Sección de Alimentación 100 x 50 x 25mm (3-15/16" x 1-31/32" x 31/32") (excepto proyección) Sección del Interruptor 29 x 38.5 x 13.6mm (1-1/8" x 1-1/2" x 17/32") Peso Sección de Cámara 80g (cable incluido) Sección de Alimentación 270g (cable incluido) Sección del Interruptor 50g (cable incluido)

