



AutoRepair - 7027 - Spray PTFE teflón 400 ml.

Aceite lubricante no oleoso, químicamente inerte, produce una película seca de teflón obteniendo una estabilidad térmica y química

Es un lubricante multifuncional para numerosas aplicaciones. Tras su aplicación se seca instantáneamente dejando una capa protectora de Teflón, seca, no aceitosa y limpia. Características: Deja una película seca de teflón lubricante antiadherente. Excelente estabilidad térmica y química. Resistencia extrema al agua, la humedad, ácidos y disolventes. Se recomienda su uso para lubricar y proteger piezas que estén sometidas a un alto nivel de contacto con el agua. Aceite lubricante altamente concentrado en teflón (politetrafluoretileno). El teflón está en forma de micropartículas superfinas inferiores a 0.02 micras. Forma una fina película adherente que evita los temidos arranques en seco, reduciendo además los problemas del avance a saltos (stickslip). Es inalterable a los ácidos y otros productos químicos, reduce la fricción y el desgaste. Disminuye la temperatura de trabajo, menor coste de energía y excelente comportamiento frente a la suciedad. Está especialmente diseñado para aplicar en cualquier punto que exija un nivel de lubricación muy alto. Cadenas, expulsos, guías de deslizamiento, husillos, cojinetes de fricción. etc... Altamente efectivo en piezas fabricadas en nylon y plástico. Presentación: Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u. Aplicación: Agite el envase vigorosamente antes de la aplicación. Elimine las partículas grandes de suciedad. Pulverice el producto sobre las partes a lubricar y deje evaporar por un breve periodo de tiempo.



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7027

**ACEITE LUBRICANTE
CON PTFE**

**PTFE LUBRICANT OIL
LUBRIFICANTE COM PTFE**

EN ALTO CONTENIDO EN PTFE
• HIGH CONTENT IN PTFE
• ALTO CONTEÚDO EM PTFE

EN TRATAMIENTO ANTIFRICCIÓN
• ANTIFRICTION TREATMENT
• TRATAMENTO ANTIFRICÇÃO

EN TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD
• ANTIHUMIDITY TREATMENT
• ANTI-HUMIDIDADE

EN RESISTENTE AL AGUA
• WATER RESISTANT
• RESISTENTE AL AGUA



PROFESSIONAL SOLUTIONS



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7027

**PTFE LUBRICANTE
CON PTFE**

**PTFE LUBRICANT OIL
LUBRICANTE COM PTFE**

- HIGH CONTENT OF PTFE
• ALTO CONTENIDO DE PTFE
- EXTENDING TOOL LIFE
• PARA ALARGAR LA VIDA DE LAS HERRAMIENTAS
- PREVENTS TOOL CORROSION
• PREVIENE LA CORROSIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
- WATER RESISTANT
• RESISTENTE AL AGUA

