



## Alpine - UTE-93DAB - Sintonizador DAB / USB / Bluetooth®

Sintonizador DAB / USB / Bluetooth®

### UTE-93DAB

El UTE-93DAB combina las mejores características y funciones como la personalización del mensaje de inicio, un crossover de 3 vías, ecualización de sonido profesional e incluso una corrección digital de tiempo con la alta calidad de recepción DAB/DAB+. Disfrute escuchando las emisoras de radio con la calidad de un CD.

Está preparado con un Control de Mandos en Volante para una perfecta instalación en casi todos los vehículos. Si su vehículo está equipado con el sistema de motor Start-Stop este Radio-CD será aun más interesante para usted ya que podrá seguir la reproducción de la música incluso con el motor apagado.

Usted podrá incluso ajustar el color de la iluminación del display y el de la botonera por separado con hasta 150.000 variaciones de color.

Características y Especificaciones Características Sintonizador Presintonizadoras: (FM:18, MW:6, LW:6) Memoria : Auto Memoria Modo de Búsqueda: Selección Local / DX RDS Funciones de RDS : AF, TA, TP, PTY, Noticias, EON, Radio Text+ PTY (Programme Type) Display BLUETOOTH®; Módulo BLUETOOTH®; integrado Perfil de manos libres: HFP (Hands Free Profile) o HSP (Head Set Profile) Música Streaming: A2DP (Avanzado Perfil de distribución de Audio) Compatible Control de Música Streaming: AVRCP (Perfil de Control Remoto de Audio/Video ) Ver.1.4 Compatible Agenda: Sincronización de Agenda Búsqueda de Agenda: Búsqueda Alfabética (3 caracteres) Marcación de Recordatorios: 6 Pre-ajustes de Memoria Múltiple registro de números de teléfono: posibilidad de 5 números de teléfono Visualización de etiqueta de agenda: Móvil, Casa, Oficina, Otros Visualización del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas Ajuste de micrófono y volumen de llamada Micrófono incluido Made for iPod®; / iPhone®; Conexión: Conexión USB (se requiere KCU-445i) Made for iPod/iPhone M.I.X. (Shuffle) Play: Canción, Album, todo Repetición: Todo, Canción Carga de batería; Alpine TuneIt App Función de ajuste de sonido Envío de datos de los ajustes de sonido al servidor de Alpine (compartir datos) Notificaciones de Facebook Compatible con iPhone y Smartphones Android: Disponible en App Store de Apple y Google Play Store Conexión USB Conexión USB: Conexión USB Frontal Reproducción USB: FLAC, MP3, WMA, AAC Búsqueda por nombre de Archivo/Carpeta Carpeta Arriba/Abajo Función M.I.X. (aleatorio): Carpeta, Todo Función Repetición Ajustes de Sonido Ajuste del nivel de Subwoofer BASS ENGINE SQ Selección de la fase del Subwoofer 0°/ 180°; Selección del Sistema de Subwoofer Filtro Pasa Altos Filtro Pasa Bajos Ajuste de Ecualizador por Defecto Ecualizador : Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country and Classical Ecualizador Paramétrico 9-bandas Corrección Digital del Tiempo Ajustes de Crossover Digital: Sistemas de 2 Vías / 3Vías Aplicación de Ajuste de Nivel de Volumen Media Xpander General Potencia de Salida: Amplificador de Potencia de Alta 4 X 50W Tipo de Control: Mando Codificador Giratorio Iluminación de los Botones: Variable RGB Ajustes del color del

Display : Variable RGB Iluminaci&ocirc;n del Display y Botones Independientemente Variables Mensaje de Inicio Personalizable Dise&ntilde;o Audi&ocirc;filo de Alto Grado 3 Salidas de Pre Amplificaci&ocirc;n (2V, Frontal + Trasera&nbsp; + Subwoofer) DAC: 24-bit DAC AUX-In: Entrada AUX Frontal (3.5mm mini jack) Preparado para Mando a Distancia en Volante: Conexi&ocirc;n Directa Preparado para Sub-display OEM Preparado Para Mando a Distancia. Lenguaje del Men&uacute; : Ingl&eacute;s, Alem&aacute;n, Franc&eacute;s, Italiano, Castellano, Holand&eacute;s, Ruso Reloj Firmware Actualizable v&iacute;a USB Marco de Caratula 1 DIN Extra&iacute;ble Preparado para veh&iacute;culos con sistema Start&amp;Stop Especificaciones Potencia m&aacute;xima de salidaPotencia m&aacute;xima de salida: 4 x 50W

Sintonizador FM Margen de sintonizaci&ocirc;n: 87.5 - 108.0 MHz Sensibilidad Utilizable en Mono: 0.7 &mu;V Selectividad de Canal Alternativo: 80 dB Relaci&ocirc;n Se&ntilde;al-Ruido : 65 dB Sintonizador MW Margen de Sintonizaci&ocirc;n: 531 - 1,602 kHz Sensibilidad Utilizable (IEC est&aacute;ndar): 25.1 &mu;V / 28 dB Sintonizador LW Margen de Sintonizaci&ocirc;n: 153 - 281 kHz Sensibilidad Utilizable (IEC est&aacute;ndar): 31.6 &mu;V / 30 dB USB Requisitos de USB : USB 1.1/2.0 M&aacute;ximo Consumo de Corriente : 1,000 mA Tipo de USB: Almacenamiento Masivo Sistema de Archivos: FAT 12/16/32 Decodificador Flac: Decodificador de Formato de Audio sin Perdidas Decodificador MP3: MPEG Audio Layer-3 WMA Decoding: Windows Media&trade; Audio Decodificador WMA : Windows Media&trade; Audio N&uacute;mero de Canales: 2-Canalesl (Stereo) Respuesta de Frecuencia: 5 - 20k Hz (&plusmn;1 dB) \*Puede variar dependiendo del software de codificaci&ocirc;n y la velocidad de bits Distorsi&ocirc;n Arm&ocirc;nica Total (a 1kHz): 0.008 % Margen Din&aacute;mico (a 1kHz): 95 dB Relaci&ocirc;n Se&ntilde;al-Ruido: 105 dB Separaci&ocirc;n de Canal (a 1kHz): 85 dB BLUETOOTH&reg; Versi&ocirc;n de BLUETOOTH&reg;&nbsp; : Bluetooth v2.1 + EDR Potencia de Sal&iacute;da : +4 dBm Max. (Clase de Potencia 2) HFP: (Hands Free Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP: Advanced Audio Distribution Profile AVRCP: Audio/Video Remote Control Profile v1.4 OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) SPP (Secure Simple Pairing) Ajustes de Sonido Ajuste de Nivel de Subwoofer: 0 to 15 dB Ajuste de la Fase del Subwoofer: 0&deg; or 180&deg; BASS ENGINE SQ: Nivel 0 - 6 Control de Nivel de Graves: &plusmn;9.1 dB at 100Hz Control de Nivel de Agudos: &plusmn;9.1 dB at 10 kHz Ecualizador Param&eacute;trico (Banda 1): 20 - 100 Hz Ecualizador Param&eacute;trico (Banda 2): 63 - 315 Hz Ecualizador Param&eacute;trico (Banda 3): 125 - 500 Hz Ecualizador Param&eacute;trico (Banda 4): 250 - 1k Hz Ecualizador Param&eacute;trico (Banda 5): 500 - 2k Hz Ecualizador Param&eacute;trico (Banda 6): 1k - 4k Hz Ecualizador Param&eacute;trico (Banda 7): 2k - 7.2k Hz Ecualizador Param&eacute;trico (Banda 8): 5.8k - 12k Hz Ecualizador Param&eacute;trico (Banda 9): 9k - 20k Hz Ecualizador Param&eacute;trico (Ganancia): -7 to 0 +7 Ecualizador Param&eacute;trico (Ancho de Banda): 3, 4, 5 Modo Crossover 2 V&iacute;as: Corte de Frecuencia 20-200Hz, Curva /6/12/18/24 dB/oct, Nivel -12 to 0dB &nbsp;Modo Crossover 3 V&iacute;as : Corte de Frecuencia Bajo/Medio/ Bajo 20-800Hz Medio alto 20-20kHz Alto 1k-20kHz, Curva Plana/6/12/18/24 dB/oct, Nivel -12 a 0dB Nivel de Volumen de Aplicaci&ocirc;n: &plusmn;14 dB General Requisitos de Alimentaci&ocirc;n: 14.4 V.DC (11-16V Admisible) Voltaje de Salida de Preamplificaci&ocirc;n (Antes del Corte): 2V / 10k ohms Aux In: 1.4V / 10k ohms Maximum angulo de Montage: 35&deg; Peso: 1.4 kg Dimensiones Tama&ntilde;o DIN: 1 DIN Tama&ntilde;o del chasis (An x Al x Fo) mm: 178 x 50 x 161.5 mm Tama&ntilde;o de la ca&aacute;tula (An x Al x Fo) mm: 170 x 46 x 25 mm&nbsp;





[illegible]