



U.S. Battery - USL16XC2 - Batería US de 385AH serie DEEP CYCLE

Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 6vV . 385AH 865A.DEEP CYCLE series

Las baterías de ácido de plomo inundado de US Battery están diseñadas y probadas para proporcionar el ciclo más rápido hasta la capacidad nominal completa y tienen la energía total más alta entregada durante la vida útil de la batería.

Datos:Tasa de 20 horas: 385minutos de descarga a 75 amperios: 225minutos de descarga a 25 amperios: 865Largo: Sin asas: 11 7/8" (302 mm)Largo: Con asas: 12 7/16" (315 mm)Ancho: 7 1/8" (181 mm)Alto: 16 3/4" (425 mm)

Batería US de serie DEEP CYCLE de 385Ah para aplicaciones estacionarias y 297Ah, RC (min) 865 para aplicaciones de tracción, con terminales automotrices estándar (tipo 1) L16 y tamaño de Largo 302mm x Ancho 181mm x Alto 425mm.

DEEP CYCLE Battery Type Capacity C20h (Ah) Capacity C5h (Ah) RC (min)@25A BOX
DIMENSIONS TECHNICAL CHARACTERISTICS L(mm) AN (mm) AL(mm) LAYOUT TERMINALS HOLD
DOWN 6 volt US2200XC3 232 181 474 T105 260 181 286 0 - Offset-S B0 US305XC2 310 261 715
J305 302 181 371 0 - Offset-S B0 <USL16XC2 385 297 865 L16 302 181 425 0 - Large L B0 8 volt
US8VGCXC3 170 133 325 T875 260 181 286 0 - UTL B0 12 volt US24DCXC2 85 68 145 G24 276 171
238 1 +__ - Dual B0 US27DCXC2 105 89 205 G27 324 171 238 1 +__ - Dual B0 US31DCXC2 130 99
225 G31 330 171 243 9 +__ - Dual B0 US12VRXXC3 155 122 292 T1275 355 179 289 1 +__ - UTL B0
US185HCXC2 220 172 443 J185 397 179 378 0 - __+ Offset-S B0





DISTRIBUCIONES

US L16E XC2

US L16E XC2, US L16 XC2, US L16HC XC2**DATA SHEET** Deep Cycle 6-Volt

US L16 XC2

US L16HC XC2

**Application:** Wherever Deep Cycle 6-volt batteries are needed.**(Without Handles)****Dimensions:** 11-7/8 (302)L x 7-1/8 (181)W x 16-3/4 (425)H**(With Handles)**

12-7/16 (315)L x 7-1/8 (181)W x 16-3/4 (425)H

Type: Flooded Lead Acid (FLA) non-sealed.**Case material:** Polypropylene / Heat Sealed**US L16E XC2, US L16 XC2, US L16HC XC2 - SPECIFICATIONS**

BCI Group Size	Model	1-hr Rate	2-hr Rate	5-hr Rate	6-hr Rate	10-hr Rate	20-hr Rate	40-hr Rate	72-hr Rate	100-hr Rate	Voltage	Standard Terminal Type	AMP HOURS (20 HR. RATE)	MINUTES @ 75 AMPS	MINUTES @ 56 AMPS	MINUTES @ 25 AMPS	Length with Handles	Width	Height	wet Weight Lbs (kg)
903	US L16E XC2	193	223	270	281	312	360	381	391	400	6	Large "L"	360	198	287	795	12-7/16 (315)	7-1/8 (181)	16-3/4 (425)	104 (47)
903	US L16 XC2	220	251	297	307	337	385	408	419	428	6	Large "L"	385	225	322	865				110 (50)
903	US L16HC XC2	239	272	323	335	368	420	445	457	467	6	Large "L"	420	250	358	965				118 (54)



NUEVO