



Alpine - HCE-C2100RD - Cámara de marcha atrás de múltiples vistas de alto rango din

Cámara de marcha atrás de múltiples vistas de alto rango dinámico (HDR)

Este nuevo sistema de cámaras HDR ofrece seguridad en el estacionamiento con una tecnología de vanguardia y completo control desde la pantalla táctil. Gracias a la tecnología HDR, la calidad de la imagen es mucho mejor en comparación a las cámaras normales - para una mejor maniobrabilidad y una mayor seguridad. Se activa automáticamente al dar marcha atrás y silencia el audio para poder escuchar las señales del sensor de aparcamiento. Puede elegir 4 modos de visualización e incluso puede activar una guía para el enganche del remolque. Nuevas cámaras Alpine HDR. Las nuevas cámaras HDR de Alpine son simplemente increíbles y ofrecen nuevas tecnologías que hacen que las maniobras de su vehículo sean más fáciles y seguras. Cámara de alta resolución para una gran calidad de imagen y grandes detalles. Increíble capacidad de visión nocturna en entornos con poca luz. Ajuste rápido de exposición cuando se mueve de ambientes oscuros a brillantes (por ejemplo, estacionamientos subterráneos...). Conectores nuevos y más pequeños, para facilitar la instalación de la cámara y su cableado. Visión Trasera (BACK) Desde la vista trasera visualiza directamente lo que hay detrás del vehículo. Utilice esta opción para ver el espacio disponible, por ejemplo, mientras estaciona. Visión Panorámica [Panorama] La vista panorámica visualiza todo el contorno que hay justo detrás del vehículo. Utilice esta función cuando quiera ver más profundidad que en el modo normal. Visión en Esquina [Corner] La función Corner View divide la pantalla para que tenga una vista más clara de la izquierda y derecha detrás de su vehículo. Dispone también de una función de imagen que muestra la vista trasera normal en una pantalla pequeña cuando visualiza cualquier otra información. Vista Superior [Top] La vista superior es conveniente cuando retrocede por ejemplo para enganchar un remolque. Dispone también de una función de imagen que muestra la vista trasera normal en una pantalla pequeña cuando visualiza cualquier otra información. Conexión de 3 cámaras El interface opcional KCX-C250MC permite la conexión de hasta tres cámaras de conexión directa Alpine. Puede alternar entre cámaras táctilmente desde su pantalla Alpine y seleccionar diferentes modos de visualización. Cable extensible. Dispone de un cableado con una longitud de 10.5 metros, si necesita de un cableado más largo para camiones, autocaravanas etc.. Alpine le ofrece un cable de extensión opcional KWE-EX5CAM que le proporciona 5 metros adicionales. Características Generales Imagen de cámara trasera de alto rango dinámico (HDR) Rearview Image Conexión de cámara trasera. Sincronización con marcha atrás del vehículo. Selección de múltiples vistas: Trasera [Back], Panorámica [Panorama], Superior [Top], Esquina [Corner] Para uso con monitores Alpine con pantalla táctil. Para uso con monitores sin pantalla táctil, se requiere la unidad (HCE-C2600FD), vendida separadamente. Cámara Imagen con efecto espejo Sensor de imagen CMOS en color Ajuste automático de la exposición Ajuste automático del balance de blancos Sincronización interna Especificaciones Dimensiones Cámara: 23.6 x 23.6 x 25.8mm (Excluyendo proyección trasera)) Longitud cable de cámara: 0.5m Longitud cable

de extensión de la cámara: 10 m
General
Requisitos de alimentación: 6.0 V.DC (admisibles de 5.0 a 9.0VDC)
Masa a negativo
Consumo de alimentación: 1.2W (6.0V)
Cámara
Salida de imagen: Imagen efecto espejo, CVBS (señal de video), para 16:9
Impedancia de salida de imagen: 75 Ohms (1Vp-p)
Sensor de imagen: 1/4" Type Color CMOS, Relación de Aspecto 4:3
Número de píxeles efectivo: 1280 (horizontal) x 960 (vertical) aproximadamente 1.2 Mega píxeles
Longitud focal: $f=1.27\text{mm}$
Brillo: $F=1.8$
Ángulo de visión: Horizontal $=180^\circ$, Vertical $=125^\circ$
Resolución (Horizontal y vertical): 330 TV Lines
Temperatura de funcionamiento: -30°C - $+70^\circ\text{C}$
Rango de iluminación: Aproximadamente 1.5Lx a 100kLx
Peso: 32g (incluyendo cable pero no soporte ni tornillos)



