



BRICA - 30104 - Cables De Arranque 25mmx3,5m

Juego cables de arranque 12/24v-350A con bolsa de transporte para motores gasolina 3.5L. y diésel 2.0L., sección de cable de 25mm y longitud 3,5 mts., cable transparente

Cables de arranque de 3,5 m y 350A son herramientas de seguridad imprescindibles para cualquier vehículo. Características principales: 3,5 metros de cable para garantizar una gran flexibilidad. 1 cable flexible negro - polo negativo. 1 cable flexible rojo - polo positivo. Los cables de arranque garantizan una conexión rápida y eficiente. Pinzas metálicas totalmente aisladas. Ideal para vehículos medianos y grandes, para motores de 2,5L. Bolsa de transporte incluida. Pinzas antideslizantes y ergonómicas. Longitud: 3,5 Metros. Diámetro del cable: 25mm. 2T & Uuml; V GS



DESCONECTANDO LOS CABLES
del motor del vehículo de apoyo
y los cables, evitando el riesgo de la
ADVERTENCIA
inflamables. Tenga mucho
cuidado al acercar los cables
en contacto entre sí, o con
otras partes enchufadas a
un enchufador, cualquier
motor.

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES
ANTES DE SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
1. Asegúrese de que ambos vehículos
estén en funcionamiento.
2. Apague todos los equipos eléctricos
incluyendo el motor.
INSTRUCCIONES:
1. Conecte el cable rojo
al terminal de la batería del
vehículo de apoyo.
2. Conecte el otro extremo
del cable rojo a la batería del
vehículo de apoyo.
3. Conecte el cable negro
al terminal de la batería del
vehículo de apoyo.
4. Haga la conexión
sin pinciar e
descargarse.
5. Asegure
correctamente
cualquier
cable.

BRICAR

Cables de Arranque

Cabos de Reforço
Booster Cables
Cables de DEMARRAGE



ø25mm² x 3.5 m

12V / 24V
Cable transparente

Válido para motores:

Gasolina ≤ 5.0 L

Diesel ≤ 3.0 L

Roadline del Norte (Madrid - SPAIN)
www.acornovil.com

Made in China







**LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES
ANTES DE SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**

1. Asegurese de que ambos vehículos tienen la misma polaridad.
2. Apague todos los equipos eléctricos, en ambos vehículos, incluyendo el motor.

**INSTRUCCIONES DE CONEXION
CONECTANDO LOS CABLES**

1. Conecte el cable ROJO al terminal positivo (+) de la batería del automóvil de apoyo.
2. Conecte el otro extremo del cable ROJO al terminal positivo (+) de la batería descargada.
3. Conecte el cable NEGRO al negativo (-) del automóvil de apoyo.
4. Haga la conexión final del cable NEGRO al negativo (-), punto sin pintura en el chasis ó en el motor del vehículo con la batería descargada.
5. Asegúrese de que este punto está lejos de la batería, carburador, tubos de combustible ó freno para reducir al mínimo cualquier riesgo de incendio causado por chispas.

ARRANQUE

1. Asegurese de que los cables están alejados de partes móviles.
2. Arranque el vehículo de apoyo y espere, al menos, un minuto.
3. Trate de arrancar el vehículo de la batería descargada.

Si lo consigue, déjelo arrancado durante, al menos, un minuto, procurando que los cables no se calienten. Si es así, apague el motor y deje que se enfrien.

DESCONECTANDO LOS CABLES

1. Apague el motor del vehículo de apoyo.
2. Desconecte los cables, invirtiendo el orden de la secuencia de conexión.

ADVERTENCIA

1. Puede haber gases inflamables. Tenga mucho cuidado de no crear chispas ó de acercar cuerpos incandescentes.
2. Evite que las pinzas entren en contacto entre sí, ó con la carrocería del vehículo, mientras estén enchufadas a la batería.
3. Tenga precaución de no tocar el ventilador, cualquier parte en movimiento, ó caliente, del motor.
4. Si el vehículo sigue sin arrancar, busque el asesoramiento de un experto.
5. Después de su uso, guarde los cables en la bolsa suministrada para evitar daños.





BRICAR

Cables de ARRANQUE

Cabos de Reforço
BOOSTER Cables
Cables de DEMARRAGE



ø25mm² x 3.5 m

Cable transparente
12V / 24V

Valida para motores:
Gasolina ≤ 5.5 L
Diesel ≤ 3.0 L

Distribuido por Asomovet
C/Impresores 10-12
Barrio de Morte (Madrid - Spain)
www.asomovet.com
Made in China



REF. 30184



BRICAR

Cables de ARRANQUE

Cabos de Reforço

BOOSTER Cables

Câbles de DEMARRAGE



ø25mm² x 3.5 m

12V / 24V
Cable transparente

Válido para motores:

Gasolina ≤ 5.5 L

Diesel ≤ 3.0 L

Distribuido por Accemovil
C/ Impresores 10-12
Boadilla del Monte (Madrid - SPAIN)
www.accemovil.com

Made in China



Ref: 30104

