



Alpine - S2-W8D2 - Subwoofer serie S de 20 cm (8") de última generación

Subwoofer serie S de 20 cm (8") de última generación con bobinas móviles duales de 4 ohmios. Agregue un toque extra a su sistema de sonido con la línea de subwoofers Alpine de la Serie S.

Los Subwoofers de la Serie S rediseñados de la última generación de Alpine aplican tecnología de nuestros subs de alta gama para brindarle la profundidad y el impacto que harán que tus canciones cobren vida. Con materiales de alta tecnología y conocimientos de Alpine, estos subwoofers ofrecen los graves que anhelas a un precio adsequible. El subwoofer S2-W8D2 de 20 cm (8") soporta hasta 300W RMS, por lo que puedes utilizarlo con fuerza sin preocupaciones. El cono rediseñado combina fibra de carbono y polipropileno para ofrecer ligereza y robustez, mientras que su caucho de alta amplitud Multi-Roll (HAMR) permite una excursión máxima para un rendimiento impresionante. Los prácticos puentes facilitan el cambio de impedancia de 2 ohmios a 8 ohmios para adaptarse a su sistema. Este sub es igualmente adecuado para cajas con puertos y selladas, para que pueda disfrutar de sus graves altos y retumbantes o ajustados y precisos. Los Nuevos Subwoofers de la serie S 2023 Agregue potencia adicional a su sistema de sonido con el subwoofer de la Serie S S2-W8D2 de 10" (25 cm); ahora rediseñado para un rendimiento de graves potente y confiable a un precio accesible. Rendimiento y valor Con un impresionante manejo de potencia de 300W RMS y una potencia máxima de 900W, los subwoofers de la serie S de 8 de última generación ofrecen un valor de rendimiento excepcional. Con un amplio rango de respuesta de frecuencia de 35 Hz a 215 Hz y una sensibilidad de 83 dB (SPL@1W/1 m), estos subwoofers garantizan una reproducción de graves potente y precisa en una amplia gama de géneros musicales. Sonido envolvente HAMR Los subwoofers de la serie S de última generación contienen la tecnología envolvente High Amplitude Multi-Roll (H.A.M.R.) de Alpine. Este borde de goma permite que el cono del subwoofer mueva el aire de manera eficiente mientras se mantiene fresco. Esta tecnología permite una excursión unidireccional de 15 mm que crea una precisión increíble desde el subwoofer. Punch mejorado Con una combinación liviana pero resistente de fibra de carbono y polipropileno, el cono del subwoofer de la serie S de próxima generación ofrece graves profundos y de baja distorsión que mejoran la profundidad y riqueza de su música. Aplicación flexible Una bobina móvil dual (DVC) con puentes de fácil configuración facilita la instalación de los subwoofers de la serie S. Un nuevo sistema de montaje de rejilla con cierre giratorio facilita la instalación y extracción de una rejilla opcional sin tornillos de montaje para mayor protección del cono. Combinación de poder perfecta Maximice el potencial de sus subwoofers Serie S con los amplificadores Serie S de Alpine con potencia perfectamente adaptada. Alimente un solo subwoofer S2-W8D2 sin esfuerzo con el amplificador mono S2-A60M de 600W, o para un impacto aún mayor, combine dos o más subwoofers S2-W8D2 con el potente amplificador S2-A120M de 1200W para garantizar una calidad de sonido y un rendimiento óptimos. Tamaños y variaciones Los nuevos subwoofers de la Serie S están disponibles en configuraciones de tamaño de 12, 10 y 8 y vienen en impedancias duales de 20 y duales de 40. Hecho para amplificadores y subwoofers de la serie S Los altavoces de la Serie S están diseñados para combinar perfectamente con la línea de amplificadores y subwoofers de la Serie S de Alpine para una construcción perfecta del sistema. Los componentes de la Serie S están diseñados para clientes que desean construir un excelente sistema de sonido sin gastar mucho dinero, para una experiencia de sonido excelente y divertida que incluye capacidades de audio de alta resolución. Características Generales Subwoofers de doble bobina móvil con puentes de configuración Cono de fibra de carbono/polipropileno Tapa antipolvo de polipropileno/cerámica Manes de ferrita de estroncio de alta calidad Sistema de montaje de rejilla Twist-Lock Sonido envolvente multirollo de alta amplitud

(H.A.M.R.) Terminales de altavoz tipo empuje (tamaño de cable de hasta 8 AWG) Rejilla no incluida
Especificaciones técnicas Manejo de energía: 300W RMS / 900W pico Impedancia nominal: 2Ω
Frecuencia de Respuesta: 23Hz - 215Hz Sensibilidad (1W/1M): 82.7dB Bobina móvil: 3,55cm X-Max (1-Way): 13mm
Peso del imánt: 0,96kg Volumen de la caja sellada: 5,1 -15L Volumen de la caja: 10,8 20,7L

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; }
.embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

The logo features a large, stylized blue letter 'S' with a silver outline and a gradient effect. To its right, the word 'SERIES' is written in a blue, italicized, sans-serif font.







