



AutoRepair - 3251 - Aparejo en spray 1K blanco 400 ml.

Aparejo acrílico 1k. Excelente adherencia en metal y plástico y el secado puede ser por aire, cocción o por infrarrojos.

Aparejo acrílico 1K. Compatible con pinturas base disolvente y agua. Su estructura flexible le convierte en un producto ideal para imprimir todo tipo de piezas de la carrocería incluyendo todo tipo de piezas plásticas y de poliéster. Colores: Blanco RAL 9010 Gris Claro RAL 7047 Gris Medio RAL 7046 Gris Oscuro RAL 7021 Rojo RAL 3020 Amarillo RAL 1016 Azul RAL 5015 Verde RAL 6000 Características: Extremadamente fácil de lijar. Excelente adherencia en metal y plástico. Secado rápido aproximadamente 5 min. Secado al aire, bajo cocción o por infrarrojos. Fondo aislante 1 componente con gran capacidad de relleno y excelente adherencia. Rápido secado. Muy útil para reparaciones rápidas y pequeños retoques. Se puede lijar después de 30 min a 20°C, dependiendo del espesor aplicado. Gran capacidad de relleno. Permite aplicar varias capas sin descuelgues. Pulverizado fino. Facilita las operaciones de lijado. Apto para todas las superficies de automoción y VI. Excelente adherencia sobre masillas, chapas electrocincadas (galvanizada o de aluminio), imprimaciones, aparejos a pistola, fibra de vidrio y pintura vieja. Compatible con plásticos. Repintable con pintura a base de agua y base disolvente. Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial. Aplicación: Agitar durante 2 o 3 minutos antes de usar. Las superficies deben estar lijadas, secas y libres de grasas y polvo. Aplicar a una distancia de 20 cm según espesor, en varias capas, respetando el tiempo de evaporación entre ellas. Limpiar la boquilla.



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3251

**1K PRIMER
FILLER
UHS**

BLANCO
WHITE
BRANCO

APAREJO ACRÍLICO 1K
PRIMER FILLER 1K
APARELHO ACRÍLICO 1K

• EXTREMADAMENTE FÁCIL DE USAR
• EXTREMELY EASY TO USE
• EXTREMAMENTE FÁCIL DE USAR
• GRAN CAPACIDAD DE RELLENO
• HIGH FILLING CAPACITY
• GRANDE CAPACIDADE DE ENCHIMENTO
• MUY VERSÁTIL
• FINE PULVERIZATION
• PULVERIZAÇÃO FINE



PROFESSIONAL





PRIMER FILLER APAREJO ACRÍLICO 1K

Este es un producto con gran capacidad de adherencia y excelente adherencia. Se puede aplicar directamente sobre la superficie a tratar. Se recomienda aplicar una capa de 10-15 micras. Se puede aplicar sobre superficies de plástico, aluminio, acero inoxidable, etc. Se recomienda aplicar una capa de 10-15 micras. Se puede aplicar sobre superficies de plástico, aluminio, acero inoxidable, etc. Se recomienda aplicar una capa de 10-15 micras.

PRIMER FILLER 1K PRIMER FILLER

This is a product with great adhesion capacity and excellent adhesion. It can be applied directly to the surface to be treated. It is recommended to apply a layer of 10-15 microns. It can be applied to plastic, aluminum, stainless steel, etc. It is recommended to apply a layer of 10-15 microns. It can be applied to plastic, aluminum, stainless steel, etc. It is recommended to apply a layer of 10-15 microns.

PRIMER FILLER APARELHO ACRÍLICO 1K

Este é um produto com grande capacidade de aderência e excelente aderência. Pode ser aplicado diretamente sobre a superfície a tratar. Recomenda-se aplicar uma camada de 10-15 micras. Pode ser aplicado sobre superfícies de plástico, alumínio, aço inoxidável, etc. Recomenda-se aplicar uma camada de 10-15 micras. Pode ser aplicado sobre superfícies de plástico, alumínio, aço inoxidável, etc. Recomenda-se aplicar uma camada de 10-15 micras.

PELIGRO: DANGER: PERIGO

Este producto es altamente inflamable y puede causar incendios. Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite la inhalación de las nebulas. Mantenga el producto alejado del fuego. No fumar durante el uso. No verter el producto en el agua ni en el suelo. No utilizar el producto en espacios cerrados. No utilizar el producto en superficies de plástico, aluminio, acero inoxidable, etc. No utilizar el producto en superficies de plástico, aluminio, acero inoxidable, etc. No utilizar el producto en superficies de plástico, aluminio, acero inoxidable, etc.

This product is highly flammable and can cause fires. Avoid contact with skin and eyes. Avoid inhalation of the mist. Keep the product away from fire. Do not smoke during use. Do not pour the product into water or on the ground. Do not use the product in enclosed spaces. Do not use the product on plastic, aluminum, stainless steel, etc. Do not use the product on plastic, aluminum, stainless steel, etc. Do not use the product on plastic, aluminum, stainless steel, etc.

Este produto é altamente inflamável e pode causar incêndios. Evite o contato com a pele e os olhos. Evite a inalação das neblinas. Mantenha o produto longe do fogo. Não fumar durante o uso. Não despejar o produto na água nem no solo. Não utilizar o produto em espaços fechados. Não utilizar o produto em superfícies de plástico, alumínio, aço inoxidável, etc. Não utilizar o produto em superfícies de plástico, alumínio, aço inoxidável, etc. Não utilizar o produto em superfícies de plástico, alumínio, aço inoxidável, etc.

REPAIR

400 ml