Tratauto - 843654897455 - MT2000 Tratamiento sintético de metal.

Tratamiento de última generación 100% sintético, especialmente formulado para reducir el desgaste y la fricción en todo tipo de metales y aleaciones.

Tratamiento especial para disminuir fricción y desgaste.

¿QUÉ HACE?

Crea una fina capa sobre los componentes internos de motor, reduciendo la fricción y el desgaste, mejorando el rendimiento y disminuyendo el consumo. Reduce drásticamente el esfuerzo mecánico y la fricción en todas las partes metálicas internas del motor durante 100 000 km. No altera el color, la densidad y el volumen del aceite.

¿CUÁNDO UTILIZARLO? PARA:

. Reducir la fricción y el desgaste de las piezas móviles del motor
. Reducir la temperatura de funcionamiento del motor
. Silenciar los ruidos internos del motor
. Prevenir la oxidación del motor y componentes
. Mejorar y prolongar el rendimiento del aceite
. Fundamental en cambios/reparaciones de turbo
. Motores con mantenimiento excedido en kilometraje o tiempo
. No afecta el buen funcionamiento de catalizadores y filtros de partículas, fórmula sin teflón, molibdeno o cerámica.

MODO DE USO

1- Con el motor apagado, quitar el tapón de llenado del aceite
2- Añadir el contenido del producto
3- Poner el tapón de llenado del aceite de motor

ADVERTENCIAS DE USO

. Aplicar preferiblemente con el cambio de aceite.
. Recomendamos realizar una limpieza de motor antes de ser añadido.
. Recomendados repetir el proceso en circiutos muy contaminados.

COMPATIBILIDADES

. Compatible con todos los motores y aceites
. 447 Tapa Fugas de Aceite
. 089 Quita Humos de Aceite
. 157 Válvulas Hidráulicas

. 577 Limpia Interno de Motores
. 448 Motor Compresión

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

. Realizar un mantenimiento integral del circuito de lubricación: 2 años ó 90.000 Km
. Añadir de manera preventiva: 1 año ó 30.000 Km

. Referencia: 843654897455
. Capacidad: 118 ml.
. Uds. en Caja:15
. Trata hasta: 5 L

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

TRATAUTO
TRATAMIENTO
SINTÉTICO
DE METALES
ANTIFRICCIÓN
MT 2000
REDUCE EL DESGASTE Y LA FRICCIÓN