



AutoRepair - 7048 - Grasa de cobre 400 ml.

Pasta de cobre de alta calidad formulado en base de grasas, aceites minerales, pigmentos, lubricantes y disolventes.

Eficaz aislando piezas en entornos corrosivos con una excelente adherencia y unas magnificas caracteristicas hidrofugas y de anticorrosión. Resistente a soluciones alcalinas, aguas calientes y ácidos. Resistente a temperaturas de entre -35°C hasta 1100°C. Caracteristicas: Impide el agarrotamiento por combustión de gripado, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión, la oxidación. Resistente a temperaturas de hasta 800°C. Resistente a lejías y ácidos. Altamente eficaz en frenos: dorso de la zapata de frenos de disco (impide los chirridos), elementos de sujeción y piezas sueltas. Polos de batería: protección de contactos, boquillas de pistolas de soldadura bajo gas protector (impide la formación de perlas). Juntas de estanqueidad: impide el agarrotamiento por calentamiento de juntas de estanqueidad de material sellado. Otros: uniones roscadas (tornillos del colector del tubo de escape, roscas de las bujías, etc.), cojinetes, centros de rotación, articulaciones, superficies deslizantes. Aplicación: Agitar bien antes de usar. Eliminar cualquier resto de suciedad. Pulverizar uniformemente una fina capa a una distancia de 15-20 cm y dejar evaporar. Después de su uso, pulverizar el aerosol boca abajo para limpiar la boquilla. No mezclar con otras grasas. Presentación: Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOL TÉCNICO

7048

**GRASA LUBRIANTE
DE COBRE**

**COPPER LUBRICANT GREASE
MASSA ADESIVA DE COBRE**

EN LUBRICACIÓN A ALTA PRESIÓN
- HIGH PRESSURE LUBRICATION
- LUBRIFICAÇÃO A ALTA PRESSÃO

EN TRATAMIENTO ANTICHERRO
- ANTICHERRO TREATMENT
- TRATAMENTO ANTICHERRO

EN PREVENIR LA CORROSIÓN
- PREVENTS CORROSION
- PREVENIR A CORROSÃO

EN RESISTENTE A LA CALOR
- RESISTANT UP TO HEAT
- RESISTENTE À CALOR



PROFESSIONAL



