



## Lycka - LKKP100 - Cámara De Marcha Atrás Con Sensores De Aparcamiento

Cámara de Marcha Atrás con Sensores de Aparcamiento, una solución completa para facilitar las maniobras de estacionamiento y mejorar la seguridad al dar marcha atrás

**Especificaciones:** Nuestro sistema de sensores traseros con cámara proporciona una solución completa para una marcha atrás segura y precisa. Con una detección precisa de obstáculos, iluminación adicional, visualización en tiempo real y líneas de estacionamiento, este sistema es una herramienta esencial para cualquier conductor que desee mejorar la seguridad y la comodidad al realizar maniobras de marcha atrás.

**Características:** Incluye 2 sensores traseros para una detección precisa de obstáculos. Dispone de 2 LEDs que proporcionan una iluminación adicional para una mejor visibilidad en condiciones de poca luz. Incorpora una cámara de alta definición y gran angular que captura imágenes claras y amplias del área de marcha atrás. La imagen capturada por la cámara se muestra en un monitor instalado en el vehículo, brindando al conductor una visualización en tiempo real. La cámara mide la distancia entre 0,3 metros y 2 metros, lo que ayuda al conductor a tener una referencia clara de la proximidad de los obstáculos. La cámara muestra las líneas de estacionamiento en el monitor, lo que facilita al conductor maniobrar y estacionar de manera precisa. La cámara captura imágenes en color, lo que mejora la percepción visual y la identificación de los objetos en la pantalla.



**manual**  
Instruction for intelligent Car Camera

| Parameter:            |             | Packing list: |
|-----------------------|-------------|---------------|
| Work voltage:         | 12V DC      | 1. Car camera |
| Current Consumption:  | 1.1A/12V    | 2. 20m cable  |
| Resolution Range:     | 0.1m ~ 3m   | 3. 30m cable  |
| Resolution range:     | 1920x1080   | 4. 30m cable  |
| Adjusting View:       | 180° ~ 360° | 5. 30m cable  |
| Resolution:           | 1920x1080   | 6. 30m cable  |
| Video type:           | NTSC/PAL    |               |
| Audio type:           | 1/2W/8Ω     |               |
| Minimum Illumination: | 0.1Lux      |               |
| Work Temp:            | 0°C ~ 55°C  |               |

Rear video system

The diagram shows a power source connected to a fuse, which then branches to the camera and a power window. The video output is connected to a video output port.

