



BullFace - OR-FX1000CBSM - OSRAM | barra LED 42" combo FX1000 CB SM

OSRAM | barra LED 42" combo FX1000 CB SM (single mount)(con doble certificación ECE para instalación central e individual)

Iluminación de campo de larga distancia mejorada para carreteras rurales oscuras y pistas de tierra- no hay problema para LEDriving Lightbar FX1000-CB. Sus 40 LEDs de alta intensidad y rendimiento proporcionan a la luz LED de carretera una distancia de hasta 635 metros y garantizan una mayor seguridad vial para los conductores.

Incluso al atardecer o en condiciones en las que la luz se ve comprometida, esta barra LED para automóviles proporciona condiciones de luz diurna de 6000 Kelvin sin cegar innecesariamente al tráfico que viene en sentido contrario. El diseño inteligente del reflector desvía la luz de los LEDs de modo que el tráfico que viene en dirección contraria sólo está expuesto a la luz de forma indirecta. La luz se distribuye uniformemente en un ángulo de cinco grados.

Robusta, duradera y versátil

Tanto si se utiliza como luz offroad o como luz de carretera auxiliar para el automóvil, las potentes prestaciones y la larga vida útil de la LEDriving FX1000-CB la convierten en una elección convincente. Equipada para una amplia gama de funciones, es resistente a los factores medioambientales y especialmente resistente gracias a la calidad artesanal de sus materiales y a su robusta lente de policarbonato.

El controlador integrado y el sistema de gestión térmica regula la temperatura de los faros LED del automóvil y previene los daños causados por el sobrecalentamiento. La protección total de la polaridad asegura que los LEDs se apaguen automáticamente en caso de exceso de tensión.

Luminosidad para una amplia gama de usos

LEDriving Lightbar FX1000-CB es puro placer tanto en carretera como fuera de ella. El faro adicional LED, cumple la normativa ECE y garantiza una mejor visibilidad y por lo tanto, una mayor seguridad en la carretera. Además, añade un toque elegante que mejora el estilo todoterreno del vehículo.

El faro delantero LED puede ser montado en vehículos de 12V, así como en máquinas agrícolas, vehículos utilitarios, vehículos recreativos, todo terreno y vehículos 4x4. Con su potencia y un intenso brillo de 5500 lúmenes ofrece la más alta eficiencia óptica y una distribución homogénea de la luz con un deslumbramiento reducido.

Funciones de luz LED

. Haz combinado

Distancia de iluminación:

. Hasta 635 metros

Diseño carcasa

. Compacto (Slim)

Datos eléctricos:

- . Voltaje nominal: 12V/24V
- . Potencia nominal: 140 W
- . Prueba de voltaje: 13,5 V

Datos fotométricos:

- . Flujo luminoso: 8000 lm
- . Temperatura del color: 6000 K
- . Distancia de luz a 1lx: 635 m

Dimensiones y peso

- . Peso del Producto: 4360,00g
- . Longitud: 10740,0 mm
- . Anchura: 82.9 mm
- . Altura: 49,0 mm

Esperanza de vida

- . Lifespan Tc: 5000 h

Datos adicionales del producto

- . Conector a la lámpara: Conector DT

Capacidades

- . Tecnología: LED

Certificados y normas

- . Categoría ECE: ECE R10 / R112
- . Puntos de luz: 50+50
- . Tipo de protección: IP69K

Marcas de aprobación

- . Aprobación E4

















