



BullFace - OR-MX140SP - OSRAM | barra LED MX140 (SP)

OSRAM | barra LED MX140 (SP)

Cuando se trata del tráfico rodado, nunca está de más enfatizar en la seguridad. Los riesgos derivados de un alumbrado público inadecuado y de la presencia de animales salvajes son muy elevados, sobre todo en las carreteras rurales y de tierra. LEDriving Lightbar MX140-SP es un foco adicional LED homologado para su uso en carretera que mejora la seguridad vial con más luz.

Equipada con tres LED de alto rendimiento, la luz de carretera LED mejora la visibilidad de los conductores, incluso en condiciones de conducción difíciles. Con un ángulo de diez grados, el haz de luz puede alcanzar hasta 200 metros.

Esta luz auxiliar para automóviles se puede utilizar de dos maneras: como luz de carretera auxiliar y como luz de posición frontal. Ambas opciones están totalmente según ECE.

El sofisticado diseño del reflector de la luz auxiliar LED proporciona una eficiencia óptica muy alta con una distribución uniforme de la luz. El diseño también evita que la luz deslumbre al tráfico que circula en sentido contrario.

Durabilidad gracias a los materiales robustos

Durante el uso regular, LEDriving Lightbar MX140-SP debe resistir bastante. Por lo tanto, el proyector está equipado con una lente de policarbonato robusta que cumple con los más altos estándares.

Un sistema integrado de conducción y termocontrol no sólo protege los LED de alto rendimiento contra el sobrecalentamiento incontrolado, sino que también contribuye a prolongar la vida útil de la luz de trabajo LED en general. Para valores de tensiones diferentes a las nominales, se interrumpe automáticamente el circuito cuando la potencia excede la corriente predeterminada durante un período de tiempo específico.

Conducción más segura en carretera y fuera de ella

El aspecto de la seguridad desempeña un papel importante, y no sólo en el tráfico. Gracias a su mayor brillo, la luz LED mejora la seguridad incluso en situaciones de fuera de carretera.

Una luz brillante es crítica en las obras de construcción y en las máquinas agrícolas. La gama de aplicaciones de esta resistente barra LED no se limita, por tanto, a los usos en automoción. Los vehículos industriales y utilitarios también se benefician de la potente luz auxiliar LED de 2000 lúmenes.

.Especificaciones:

- . 2000 lumens
- . 200m
- . 30W
- . 12
- . 24V
- . IP67
- . ECE R10, R112 R7(E4)

Funciones de luz LED

- . 2 funciones (carretera y posición)

Distancia de iluminación:

- . Hasta 200 metros

Ángulo de haz

- . 10°

Datos eléctricos:

- . Voltaje nominal: 12V/24V
- . Potencia nominal: 30 W
- . Prueba de voltaje: 13,5 V

Datos fotométricos:

- . Flujo luminoso: 2000 lm
- . Temperatura del color: 6000 K
- . Distancia de luz a 1lx: 200 m

Dimensiones y peso

- . Peso del Producto: 730,00 g
- . Longitud: 140,0 mm
- . Anchura: 73.0 mm
- . Altura: 86,0 mm

Esperanza de vida

- . Lifespan Tc: 5000 h

Datos adicionales del producto

- . Conector a la lámpara: Conector DT

Capacidades

- . Tecnología: LED

Certificados y normas

- . Categoría ECE: ECE R10, R112, R7
- . Tipo de protección: IP69K

Marcas de aprobación

. Aprobación E4

 **marver**
DISTRIBUCIONES









