



DISTRIBUCIONES

ARB 4x4 Accesorios - BP5160053 - Amortiguador Trasero BP-51 para Toyota Land Cruiser 200

Amortiguador "bypass" con botella de expansión para Toyota Land Cruiser 200 con exceso de carga.

Amortiguadores BP-51 (Old Man Emu) Bypass con botella de expansión con exceso de carga, Trasero, para Toyota Land Cruiser 200. Ajustable en extensión y compresión. Bypass 8 v. as. x4 compresión. x2 extensión. x2 travesaño fluido. tecnología de competición para uso diario. Necesita kit instalación botellas ref: BP80010004 Necesita kit instalación botellas ref: BP80010005 (KDSS) El amortiguador BP-51 (Bypass de diámetro interior 51mm) tiene la característica revolucionaria de estar diseñado para su uso combinado tanto en carretera como fuera de ellas, especialmente indicado para actividades offroad / 4x4. BP51 ha sido fabricado y testado extensamente aprovechando las duras condiciones que ofrece su país de origen, Australia. Su sistema Bypass hace de estos amortiguadores una opción para mejorar la sensibilidad, sin necesidad de realizar ninguna modificación sobre el vehículo. Cuenta con un fácil ajuste de configuración, gracias a su capacidad de regulación en compresión y extensión. Esto nos permite ajustar la configuración de la suspensión para afrontar diferentes escenarios. El cuerpo del amortiguador, la botella de expansión y el resto de componentes se han fabricado en aluminio anodizado 6061 T6, tipo 3, de 40 micras. Esta aleación reúne propiedades de alta densidad lo que garantiza gran capacidad de disipación del calor y resistencia. El BP-51 no solo es un producto desarrollado y testado por ARB. Sino que todos los amortiguadores BP-51 se fabrican internamente en ARB por el equipo de producción

OME. Características: Regulación externa en compresión y en extensión. Cuerpo interno de 51mm con reconducción de aceite. Aplicaciones específicas por vehículos. Controles de ajustes externos para compresión y rebote. Cuerpo, botella de expansión y componentes fabricados en aluminio t6 6061. Terminados con un proceso de anodizado tipo 3 de 40 micras. Latiguillos de alto flujo dash 6 resistente a la alta temperatura. Casquillo de teflón sobre rodamientos (solo modelos coil over). Ajuste de precarga (solo modelos coil over). Depósito de expansión de alta presión con pistón flotante de aluminio anodizado. Protector anti impacto sustituible. Vástago cromado de 19mm. Características adicionales: Casquillos de goma de calidad mejorada. 100% Reparable y revalvulable. Sellamiento de viton y teflón resistente a altas temperaturas. Aceite index de alta densidad, de alto rendimiento. Diámetro interior de 51mm. Discos de válvulas 1900 mpa pulido de alta resistencia. Garantía de 3 años o 60.000kms - discos de válvulas 1900 mpa pulido de alta resistencia - garantía de 3 años o 60.000kms"

