



Ecoflow - EF-EFSOLAR110W - Panel Solar 110w Plegable Ecoflow

ECOFLOW PANEL SOLAR 110W Generador de batería Solar Estación energía portátil

Potentemente portátil: índices de conversión del 23 % líderes en la industria en un panel que es más compacto que cualquiera en el mercado. Lleva la energía solar a cualquier parte. Autosuficiente: viene con un estuche de transporte que también funciona como soporte ajustable. Abra la cremallera, despliegue y apóyelo para colocar el panel en el ángulo correcto para obtener la máxima eficiencia. Resistente al agua y duradero: completamente resistente al agua y al polvo con una construcción compuesta de alta resistencia. Es seguro decir que está construido para soportar los elementos. Doblar y listo: diseñado compacto que está hecho para ir a donde quiera que vaya. Manténgalo seguro en un estuche que se adapta perfectamente a cualquier camper, RV o cargador de jardín.

Poderosamente portátil. Con una tasa de conversión líder en la industria del 23 %, es mucho más liviano y aprox. 10% más pequeño que paneles solares portátiles similares en el mercado. Eso significa una carga rápida y fácil: está donde está.

Autosuficiente. Lívelo de campamento, de viaje por carretera o en su patio trasero con un estuche que también sirve como soporte. Abra la cremallera y coloque el panel en el ángulo correcto para garantizar la máxima cobertura solar.

Resistente al agua y duradero. Diseñado para soportar su estilo de vida aventurero, este panel tiene certificación IP68. Eso significa que lo sumergimos bajo el agua durante 72 horas en condiciones de laboratorio. Solo por asegurar*. Construido con un compuesto de alta resistencia, también puede recibir golpes. Es un panel listo para todo tipo de clima diseñado para resistir el paso del tiempo.* La resistencia al agua y al polvo se probó en condiciones de laboratorio controladas con una clasificación de IP68 según la norma IEC 60529 (profundidad máxima del agua de 1 metro durante un máximo de 72 horas).

Viene con una funda de transporte también. ¿Muy activo? Mantenga su panel doblado y protegido mientras sale a la carretera. Ahorre valioso espacio en el maletero y vaya tranquilo sabiendo que su panel está seguro. Una vez que llegue, simplemente despliegue, sostenga y comience a generar electricidad limpia y verde.

Especificaciones: Dimensiones desplegadas: 178,5 × 42,0 × 2,5 cm Dimensiones plegadas: 42,0 × 48,0 × 2,5 cm Peso: 6 kg (Panel solar 4 kg) Garantía: 12 meses Potencia nominal: 110W (±5W) Eficiencia: 22%–23% Abra el circuito de voltaje: 21,8 V (Vmp 18,4 V) Corriente de cortocircuito: 6.5A (Imp 6.0A) Tipo de célula: Silicio Monocristalino Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: -20°C a 85°C



ECOFLOW



Monocrystal Silicon Cells Inside





