



AutoRepair - 2510 - Sellador Poliuretano Blanco 310 Ml.

Masilla de (PU) Poliuretano de alta modulación, de primera calidad para uso en industria y construcción.

Características: Sellado general de todo tipo de materiales. Sellador adhesivo PU de alta modulación. Excelente adherencia inicial y gran poder de adhesión. Fijación elástica. Permanece elástico una vez curado. A prueba de choques y vibraciones. Se puede pintar. Aplicaciones: Sellado de juntas en suelos transitables expuestas a agentes químicos. Sellado y uniones en automovil, containers, caravanas, embarcaciones y piezas metálicas. Sellador – adhesivo para el pegado elástico y fijación de mamparas, tabiques, zócalos y paneles. Características técnicas: Tiempo de secado: 3 mm./24 horas. Formación de piel: Aprox. 15 minutos. Dureza: 45+/-5 Shore A. Densidad: 1,30 g./ml. Rango de temperatura: -40°C/90°C

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

**PU
245FC**

2D Adhesives Spate

**SELLADOR
POLIURETANO**

POLYURETHANE
ADHESIVE

ADESIVO
POLIURETANO

■ **BLANCO**

WHITE
BRANCO

2510