



AutoRepair - 2619 - AntigraVilla Negro 1 L.

Protector antigraVilla negro de 1 litro, ideal para proteger y sellar los bajos del vehículo contra la corrosión y los impactos de piedras. Fácil aplicación y repintable.

AntigraVilla Negro 1 LEI AntigraVilla Negro 1 L es un recubrimiento protector de alta calidad, diseñado para proteger los bajos del vehículo contra la corrosión y los impactos de grava. Este producto es ideal para uso en automóviles, proporcionando una barrera duradera que resiste el agua salada, aceites, ácidos y otros elementos corrosivos. Su textura rugosa permite una fácil pulverización con pistola o aerosol, y una vez curado, permanece completamente elástico. Características Principales Recubrimiento anticorrosivo de alta resistencia. Protección contra impactos de piedras y grava. Textura rugosa para una aplicación fácil y uniforme. Repintable con cualquier esmalte de carrocería. Resistente al agua salada, aceites y ácidos. Secado rápido y permanece elástico después del curado. Aplicaciones Protección de los bajos del vehículo. Sellado de pasos de rueda y áreas expuestas a impactos. Uso en reparaciones automotrices y mantenimiento preventivo. Especificaciones Técnicas Presentación: 1 litro. Color: Negro. Tipo de aplicación: Pulverizable con pistola o aerosol.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

PROTECCION TÉCNICA

2619
UNDER COAT
PROTECTOR
ANTIGRAVILLA
RUBBERIZED

- PROTEGE LOS BAJOS DEL VEHICULO
- PROTECTS THE BOTTOM OF THE VEHICLE
- PROTEGE OS BAIXOS DO VEICULO
- PERMANECE ELÁSTICO
- REMAINS ELASTIC
- PERMANECE ELÁSTICO
- FÁCILMENTE PULVERIZABLE
- EASY TO SPRAYABLE
- FÁCILMENTE PULVERIZABLE



PROFESSIONAL

NEGRO
BLACK
PRETO

1 L. Pack



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

PROTECCION TÉCNICA

2619
UNDER COAT
PROTECTOR
ANTIGRAVILLA
RUBBERIZED

PROTEGE LOS BAJOS DEL VEHICULO
PROTECTS THE BOTTOM OF THE VEHICLE
PROTEGE OS BAIXOS DO VEICULO
SE MANTIENE ELASTICO
REMAINS ELASTIC
PERMANECE ELASTICO
FACILMENTE PULVERIZABLE
EASILY SPRAYABLE
FACILMENTE PULVERIZADO

NEGRO
BLACK
(PRETO)



PROTECTOR ANTI GRAVILLA

INDICACIONES: Protector anti gravilla de alta calidad con alto contenido en ceras. Protege cualquier tipo de metales y chapados cromados y galvanizados. Dejar aplicar en un ambiente ventilado con las botellas de aplicación específicas para estos productos. Aplicar en la zona previamente en la que se vehiculará, evitando las averiguaciones y evitando el agua. Tiempo de secado aproximado 24 h, desde su aplicación. Dependiendo de la humedad o nivel de humedad de acabado.

PREPARACION:

Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Para su uso en zonas húmedas o para superficies. Pulverizar a una distancia de entre 15-20 cm. Aplicar 1 mano homogénea. Tiempo de secado al tacto aproximado 10 minutos a 20°C. Una vez seco, aplicar la segunda mano, pulverizando toda abajo hasta que sea visible.

UNDERCOAT GRAVEL PROTECTOR

INDICACIONES: Anti-gravel protector of high quality with high rubber content. Suitable for any type of metals and chrome and galvanized. Leave to be applied in a well ventilated environment with the specific application bottles for these products. Apply in the area to be treated, avoiding the water and avoiding the water. Drying time approximately 24 h, from application. Depending on humidity or level of humidity of finish.

PREPARATION:

Clean and degrease the surface to be treated. For use in humid areas or for surfaces. Spray at a distance of 15-20 cm. Apply 1 hand until the surface is evenly covered. Drying time to touch approximately 10 minutes at 20°C. Once dry, apply the second hand, spraying all over until it is visible.

UNDERCOAT PROTEÇÃO ANTICASCALHO

INDICACIONES: Protetor anti gravilha de alta qualidade para alto conteúdo em ceras. Protege qualquer tipo de metais e chapados cromados e galvanizados. Deixar aplicar em ambiente ventilado com as garrafas de aplicação específicas para estes produtos. Aplicar na zona previamente em que se vehiculará, evitando as averiguaciones e evitando a água. Tempo de secado aproximado 24 h, desde a sua aplicação. Dependendo da humidade ou nível de humidade de acabamento.

PREPARACION:

Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Para su uso en zonas húmedas o para superficies. Pulverizar a una distancia de entre 15-20 cm. Aplicar 1 mano homogénea. Tiempo de secado al tacto aproximado 10 minutos a 20°C. Una vez seco, aplicar la segunda mano, pulverizando toda abajo hasta que sea visible.

PELIGRO - DANGER - PERIGO

AUTO REPAIR

www.auto-repaironlinecanarias.es

1 Litro 63

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

PROTECCION TECNICA

2619
UNDER
COAT

PROTECTOR
ANTIGRAVILLA
RUBBERIZED

PROTEGE LOS BAJOS DEL VEHICULO
PROTECTS THE BOTTOM OF THE VEHICLE
- PROTEGE OS BAIXOS DO VEICULO

SE PERMANECE ELASTICO
- REMAINS ELASTIC
- PERMANECE ELASTICO

SE FACILMENTE PULVERIZABLE
- EASILY SPRAYABLE
- FACILMENTE PULVERIZADO



PROFESSIONAL

NEGRO
BLACK
PRETO

pack