



DISTRIBUCIONES

AutoRepair - 2618 - AntigraVilla Gris 1 L.

Protector antigraVilla gris de 1 litro, ideal para proteger y sellar los bajos del vehículo contra la corrosión y los impactos de piedras. Fácil aplicación y repintable.

AntigraVilla Gris 1 LEI AntigraVilla Gris 1 L es un recubrimiento protector de alta calidad, diseñado para proteger los bajos del vehículo contra la corrosión y los impactos de grava. Este producto es ideal para uso en automóviles, proporcionando una barrera duradera que resiste el agua salada, aceites, ácidos y otros elementos corrosivos. Su textura rugosa permite una fácil pulverización con pistola o aerosol, y una vez curado, permanece completamente elástico. Características Principales Recubrimiento anticorrosivo de alta resistencia. Protección contra impactos de piedras y grava. Textura rugosa para una aplicación fácil y uniforme. Repintable con cualquier esmalte de carrocería. Resistente al agua salada, aceites y ácidos. Secado rápido y permanece elástico después del curado. Aplicaciones Protección de los bajos del vehículo. Sellado de pasos de rueda y áreas expuestas a impactos. Uso en reparaciones automotrices y mantenimiento preventivo. Especificaciones Técnicas Presentación: 1 litro. Color: Gris. Tipo de aplicación: Pulverizable con pistola o aerosol.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

PROTECCION TÉCNICA

2618
UNDER COAT

PROTECTOR ANTIGRAVILLA RUBBERIZED

- PROTEGE LOS BAJOS DEL VEHICULO
- PROTECTS THE BOTTOM OF THE VEHICLE
- PROTEGE OS BAIXOS DO VEICULO

- PERMANECE ELÁSTICO
- REMAINS ELASTIC
- PERMANECE ELÁSTICO

- FÁCILMENTE PULVERIZABLE
- EASY TO SPRAYABLE
- FÁCILMENTE PULVERIZABLE



GRIS
GREY
CINZO

1 L. Pack



PROTECTOR ANTI GRAVILLA

PROTECTOR: Protector anti-gravilla de alta calidad con alto contenido en ceras. Protege y preserva todo tipo de metales y chapados cromados y galvanizados. Dejar aplicar en un ambiente ventilado con pistola de aplicación específica para estos productos. Aplicar en la zona previamente en lugar de vehículos, hornos de investigación y cualquier otro tipo de completa curación, aproximadamente 24 h, desde su aplicación. Dependiendo de la humedad o nivel de humedad de acabado.

INDICACIONES

Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Para su uso en interiores aplicar a una distancia de entre 15-20 cm. Aplicar 1 mano hasta que se vea el brillo. Tiempo de secado al tacto aproximado 10 minutos a 20°C. Una vez seco, aplicar la segunda mano, pulverizando toda abajo hasta que sea visible por.

UNDERCOAT GRAVEL PROTECTOR

UNDERCOAT: Anti-gravel protector of high quality with high rubber content. Preserves and protects all types of metals and galvanneal. Leave to cure in a well-ventilated area with specific application gun for these products. Apply in the area previously in place of vehicles, research furnaces and any other type of complete curing, approximately 24 h, from its application. Depending on the humidity or level of humidity of the finish.

INDICACIONES

Clean and degrease the surface to be treated. For use in places with low humidity, apply at a distance of 15-20 cm. Apply 1 hand until the surface has a shine. Drying time to the touch approximately 10 minutes at 20°C. Once dry, apply the second hand, spraying downwards until it is visible.

UNDERCOAT PROTEÇÃO ANTICASCALHO

UNDERCOAT: Protetor anticascavel de alta qualidade para alto conteúdo em ceras. Protege e preserva todo tipo de metais e chapados cromados e galvanizados. Deixar aplicar em ambiente ventilado com pistola de aplicação específica para estes produtos. Aplicar na zona previamente em lugar de veículos, fornos de investigação e qualquer outro tipo de completa cura, aproximadamente 24 h, desde a sua aplicação. Dependendo da humidade ou nível de humidade de acabamento.

INDICACIONES

Limpar e desengratar a superfície a tratar. Para o uso em interiores aplicar a uma distância de entre 15-20 cm. Aplicar 1 mão até que se veja o brilho. Tempo de secado ao toque aproximado 10 minutos a 20°C. Uma vez secada a superfície, aplicar a segunda mão, pulverizando toda a parte inferior até que seja visível.

PELIGRO - DANGER - PERICOLO

AUTO REPAIR
AUTOREPARACIÓN ONLINE CANARIAS
CALLE SANTA CRUZ DE LA PALMA, 5-11
35013 SANTA CRUZ DE TENERIFE, ESPAÑA
TEL: 922 30 100

www.auto-repaironlinecanarias.es

1 Litro 63