



BRICA - 30103 - Cable De Arranque 16mm² X 3,5m

Juego cables de arranque 12/24v-220A con bolsa de transporte para motores gasolina 3.5L. y diésel 2.0L., sección de cable de 16mm y longitud 3mts., cable transparente.

Cables de arranque de 3 m y 220 A son herramientas de seguridad imprescindibles para cualquier vehículo. Características principales: 3 metros de cable para garantizar una gran flexibilidad. 1 cable flexible negro - polo negativo. 1 cable flexible rojo - polo positivo. Los cables de arranque garantizan una conexión rápida y eficiente. Pinzas metálicas totalmente aisladas. Ideal para vehículos medianos y grandes, para motores de 2,5L. Bolsa de transporte incluida. Pinzas antideslizantes y ergonómicas. Longitud: 3 Metros. Diámetro del cable: 16mm². V GS













**LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES
ANTES DE SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**

1. Asegúrese de que ambos vehículos tienen la misma polaridad.
2. Apague todos los equipos eléctricos, en ambos vehículos, incluyendo el motor.

**INSTRUCCIONES DE CONEXION
CONECTANDO LOS CABLES**

1. Conecte el cable ROJO al terminal positivo (+) de la batería del automóvil de apoyo.
2. Conecte el otro extremo del cable ROJO al terminal positivo (+) de la batería descargada.
3. Conecte el cable NEGRO al negativo (-) del automóvil de apoyo.
4. Haga la conexión final del cable NEGRO al negativo (-), punto sin pintura en el chasis ó en el motor del vehículo con la batería descargada.
5. Asegúrese de que este punto está lejos de la batería, carburador, tubos de combustible ó freno para reducir al mínimo cualquier riesgo de incendio causado por chispas.

ARRANQUE

1. Asegúrese de que los cables están alejados de partes móviles.
2. Arranque el vehículo de apoyo y espere, al menos, un minuto.
3. Trate de arrancar el vehículo de la batería descargada. Si lo consigue, déjelo arrancado durante, al menos, un minuto, procurando que los cables no se calienten. Si es así, apague el motor y deje que se enfrien.

DESCONECTANDO LOS CABLES

1. Apague el motor del vehículo de apoyo.
2. Desconecte los cables, invirtiendo el orden de la secuencia de conexión.

ADVERTENCIA

1. Puede haber gases inflamables. Tenga mucho cuidado de no crear chispas ó de acercar cuerpos incandescentes.
2. Evite que las pinzas entren en contacto entre sí, ó con la carrocería del vehículo, mientras estén enchufadas a la batería.
3. Tenga precaución de no tocar el ventilador, cualquier parte en movimiento, ó caliente, del motor.
4. Si el vehículo sigue sin arrancar, busque el asesoramiento de un experto.
5. Después de su uso, guarde los cables en la bolsa suministrada para evitar daños.



**LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES
ANTES DE SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**

1. Asegúrese de que ambos vehículos tienen la misma polaridad.
2. Apague todos los equipos eléctricos en ambos vehículos, incluyendo el motor.

INSTRUCCIONES

1. Conecte el cable rojo (+) de la batería del automóvil a la batería del vehículo que desea arrancar.
2. Conecte el cable negro (-) de la batería del vehículo que desea arrancar a la batería del vehículo que desea arrancar.
3. Conecte el cable rojo (+) de la batería del vehículo que desea arrancar a la batería del vehículo que desea arrancar.
4. Haga clic en el botón de arranque sin presionar el pedal del acelerador.
5. Cuando el motor del vehículo que desea arrancar se encienda, desconecte los cables en el mismo orden en el que se conectaron.

DESCONECTANDO LOS CABLES

1. Apague el motor del vehículo de apoyo.
2. Desconecte los cables, invirtiendo el orden de la secuencia de conexión.

ADVERTENCIA

1. Puede haber gases inflamables. Tenga mucho cuidado de no crear chispas o de acercar cuerpos incandescentes.
2. Evite que las pinzas entren en contacto entre sí, o con la carrocería del vehículo, mientras estén enchufadas a la batería.
3. Tenga precaución de no tocar el ventilador, cualquier parte en movimiento, o caliente del motor.
4. Después de su uso, guarde los cables en la bolsa para evitar daños.

BRICAR

Cables de Arranque

CABOS DE REFORÇO
BOOSTER Cables
Cables de DEMARRAGE



Ø16mm² x 3,0 m

12V / 24V

Cable transparente

Válido para motores

Gasolina ≤ 2,5 L

Ref: 30103



Distribuido por: Acromar
C/ Impresores, 10-12
Barceloneta del Mar (Málaga - Spain)
www.acromar.com