BRICA - 30104 - Cables De Arranque 25mmx3,5m

Juego cables de arranque 12/24v-350A con bolsa de trasporte para motores gasolina 3.5L. y diésel 2.0L., sección de cable de 25mm y longitud 3,5 mts., cable trasparente

Cables de arranque de 3,5 m y 350A son herramientas de seguridad imprescindibles para cualquier vehículo. Características principales:3,5 metros de cable para garantizar una gran flexibilidad.1 cable flexible negro - polo negativo.1 cable flexible rojo - polo positivo.Los cables de arranque garantizan una conexión rápida y eficiente. Pinzas metálicas totalmente aisladas.Ideal para vehículos medianos y grandes, para motores de 2,5LBolsa de transporte incluidaPinzas antideslizantes y ergonómicasLongitud: 3,5 MetrosDiámetro del cable: 25mm2TÜV GS

BRICAR
Cables de Arranque
Cabos de Reforço
Booster Cables
Câbles de Démarrage
TÜV SÜD
GS
ø25mm² x 3.5 m
12V / 24V
Cable transparente
Válido para motores
Gasolina ≤ 5.
Diesel ≤ 3.0 L
Ref: 30104
Made in China



LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PUESTA EN FUNCIONAMIMENTO

1. Asegurese de que ambos vehículos tienen la misma polaridad.
2. Apague todos los equipos eléctricos, en ambos vehículos, incluyendo el motor.

INSTRUCCIONES DE CONEXION

CONECTANDO LOS CABLES

1. Conecte el cable ROJO al terminal positivo (+) de la batería del automóvil de apoyo.
2. Conecte el otro extremo del cable ROJO al terminal positivo (+) de la batería descargada.
3. Conecte el cable NEGRO al negativo (-) del automóvil de apoyo.
4. Haga la conexión final del cable NEGRO al negativo (-), punto sin pintura en el chasis ó en el motor del vehículo con la batería descargada.
5. Asegúrese de que este punto está lejos de la batería, carburador, tubos de combustible ó freno para reducir al mínimo cualquier riesgo de incendio causado por chispas.

ARRANQUE

1. Asegurese de que los cables estan alejados de partes moviles.
2. Arranque el vehículo de apoyo y espere, al menos, un minuto.
3. Trate de arrancar el vehículo de la batería descargada. Si lo consigue, déjelo arrancado durante, al menos, un minuto, procurando que los cables no se calienten. Si es así, apague el motor y deje que se enfríen.

DESCONECTANDO LOS CABLES

1. Apague el motor del vehículo de apoyo.
2. Desconecte los cables, invirtiendo el orden de la secuencia de conexión.

ADVERTENCIA

1. Puede haber gases inflamables. Tenga mucho cuidado de no crear chispas ó de acercar cuerpos incandescentes.
2. Evite que las pinzas entren en contacto entre sí, ó con la carrocería del vehículo, mientras estén enchufadas a la batería.
3. Tenga precaución de no tocar el ventilador, cualquier parte en movimiento, ó caliente, del motor.
4. Si el vehículo sigue sin arrancar, busque el asesoramiento de un experto.
5. Después de su uso, guarde los cables en la bolsa suministrada para evitar daños.

BRICAR
Cables de Arranque
Cabos de Reforço
Booster Cables
Câbles de Démarrage
GS
TÜV
ø25mm² x 3,5 m
12V / 24V
Cable transparente
Válido para motores
Gasolina ≤ 5.5 L
Diesel ≤ 3.0 L
CE

BRICAR
Cables de Arranque
Cabos de Reforço
Booster Cables
Câbles de Démarrage
TUV
GS
ø25mm² x 3.5 m
12V / 24V
Cable transparente
Válido para motores:
Gasolina ≤ 5.5 L
Diesel ≤ 3.0 L
Ref: 30104
Distribuido por Accemovil
C/ Impresores 10-12
Boadilla del Monte (Madrid - SPAIN)
www.accemovil.com
Made in China