



## Ecoflow - EF-RIVER2MAX-EU - Estación De Energía Portátil Ecoflow River 2 Max

Estación eléctrica portátil de 500 w. llevar la potencia a otro nivel con el metodo X-Boost. Recargable con energía solar o corriente eléctrica.

La carga m&acute;s r&acute;pida hasta la fecha, 0-100% en 1h. RIVER 2 supera el est&acute;ndar del sector en cuanto a velocidad de carga, alcanzando la carga completa en solo 60 minutos. Es decir, &nbsp;5 veces m&acute;s r&acute;pido &nbsp;que otras estaciones de energ&iacute;a port&acute;tiles del mercado y &nbsp;un 38 % m&acute;s r&acute;pido &nbsp;que las generaciones anteriores. Carga completamente la RIVER 2 mientras haces las maletas, para estar siempre preparado para viajes de &uacute;ltime hora.

Segura, hasta 10 a&ntilde;os de uso. qu&iacute;mica de la bateria LiFeP04. Con la qu&iacute;mica de bater&iacute;a LFP de larga duraci&ocute;n mejorada en su n&uacute;cleo, podr&acute;s cargar y agotar la bater&iacute;a de la Serie RIVER 2 m&acute;s de 3000 veces. Esto se traduce en pr&acute;cticamente 10 a&ntilde;os de uso diario &nbsp;1 &nbsp;6 veces m&acute;s que la media del sector. Con las celdas LFP, la Serie RIVER 2 Serie es &nbsp;segura, duradera y altamente eficiente, incluso a altas temperaturas..

Sistema inteligente de protecci&ocute;n de bater&iacute;as Nuestro avanzado sistema de gesti&ocute;n de bater&iacute;as (BMS) monitoriza constantemente la tensi&ocute;n, la corriente y la temperatura de la RIVER 2 con m&uacute;ltiples aspectos de protecci&ocute;n, lo que prolonga su vida &uacute;til al m&acute;ximo. 2

Carga dondequiera. 4 metodos de carga. Con 4 formas diferentes de recargar la serie RIVER 2, hay una opci&ocute;n de recarga en cualquier caso. 3 &nbsp;Desde la recarga r&acute;pida de CA hasta la carga en el coche cuando est&eacute;s de viaje.

&quest; Por qu&eacute; no aprovechar la energ&iacute;a renovable mientras acampas o te vas de viaje? Conecta un par de paneles solares port&acute;tiles para cargar completamente sin conexi&ocute;n a la red el&eacute;ctrica en solo 3 horas.

Tama&ntilde;o reducido. Gran potencia, hasta 1000w con x-boost. La RIVER 2 Max tiene una salida de CA de hasta 500 W. &quest; Necesitas alimentar una aspiradora o una sandwichera? &nbsp;Consigue hasta 1000 W con el modo X-Boost para utilizar hasta el 80 % de tus aparatos esenciales.

Peso reducido de solo 6 kg Con un dise&ntilde;o compacto y port&acute;til, nunca ha sido tan f&acute;cil obtener energ&iacute;a para viajar sin conexi&ocute;n a la red. Con un peso un 30 % m&acute;s ligero

que la generación anterior, la Serie RIVER 2 está preparada para alimentar todas tus escapadas al aire libre, desde acampadas libres hasta barbacoas en la playa.

Cambio ultrarrápido a la energía de reserva del hogar. Conmutación automática EPS < 30 ms. Con una velocidad de cambio de menos de 30 ms, ni siquiera te das cuenta de que se ha ido la luz. Utiliza la Serie RIVER 2 como fuente de alimentación de emergencia durante los cortes nocturnos para mantener en funcionamiento tus aparatos esenciales, desde una máquina CPAP hasta una pecera.

Especificaciones  
Capacidad 512Wh  
Peso neto Aproximadamente 6kg  
Dimensiones 270 x 260 x 196mm  
Entrada de CA 220-240V~ 50Hz/60Hz, 660W Max  
Entrada Solar 11-50V 13A, 220W Max  
Entrada del Coche 12V/24V, 8A, 100W Max  
Entrada/Salida USB-C 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max  
Salida de CC 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max  
Salida USB-A 5V, 2.4A, 12W Max  
Salida de CA Onda sinusoidal pura, 500W total (máximo 1000W), 230V~50Hz/60Hz  
Química de las celdas LFP  
Ciclos de vida > 3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad  
Temperatura de descarga Entre -10°C y 45°C  
Temperatura de carga Entre 0 °C y 45 °C  
Temperatura de funcionamiento óptima Entre 20 °C y 30 °C  
Temperatura de almacenamiento Entre -10°C y 45°C (lo mejor es entre 20°C y 30°C)  
Salida DC 55.2/112.6V, 3A, 36W Max  
Control mediante aplicación Wi-Fi, Bluetooth  
Utilizando la RIVER 2 Max seis veces a la semana, 3000 ciclos completos del 100 % durarán 9,6 años hasta que descienda al 80 %. El sistema BMS incluye sobretensión, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, baja temperatura, baja tensión y sobrecorriente. Cuando se cargan y descargan a alta potencia, RIVER 2 Max pueden hacer un ruido de hasta 62db.





**Subtle for Use in a noisy facility**

Conservé pour une utilisation dans une installation de silence.

**CAUTION:** Risk of injury to persons. Do not use this device if the power cord or the battery cables are damaged in any way. This device shall not be used in rain or humid environments. Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets.

**PREMIER GARDER:** Risque de blessures personnelles. Ne pas utiliser cet appareil si le cordon d'alimentation ou les câbles de batterie sont endommagés de quelque façon. Cet appareil ne doit être utilisé que dans des environnements secs et les conditions météorologiques sèches. Éviter de l'utiliser dans des environnements humides. Ne pas brancher l'appareil sur des prises non correctement mises à la terre.

**WARNING:** Do not overcharge the internal battery. Do not smoke, drink, or sleep in the vicinity of the device. Only charge the internal battery in a well-ventilated area. Risk of Explosion. This equipment has wiring or sparking parts which should not be exposed to flammable vapors. The equipment should be located at least 50' (15m) from any flammable liquid when used in a noisy facility.

**AVERTISSEMENT:** Ne pas surcharger la batterie interne. Ne fumer, ne boire, ne dormir, ni se tenir à proximité de l'appareil. Charger la batterie uniquement dans un endroit bien ventilé. Risque d'explosion. Cet équipement comporte des pièces susceptibles de produire des étincelles. Éviter l'exposition à des vapeurs inflammables. Cet équipement doit être situé à au moins 50' (15m) d'un liquide inflammable lorsqu'il est utilisé dans une installation de silence.

**EcoFlow RIVER 2 Max**



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Model Name         | RIVER 2 Max          |
| Capacity (Wh)      | 1280Wh (1280000mAh)  |
| Recharge Time (h)  | 10h (120V AC, 10A)   |
| Charging Power (W) | 1200W (120V AC, 10A) |
| AC Input (V/A)     | 120V (120V AC, 10A)  |
| AC Output (V/A)    | 120V (120V AC, 10A)  |
| DC Output (V/A)    | 12V (12V DC, 10A)    |
| DC Output (V/A)    | 5V (5V DC, 10A)      |
| DC Output (V/A)    | 3.3V (3.3V DC, 10A)  |
| DC Output (V/A)    | 1.8V (1.8V DC, 10A)  |
| DC Output (V/A)    | 1.5V (1.5V DC, 10A)  |
| DC Output (V/A)    | 1.2V (1.2V DC, 10A)  |
| DC Output (V/A)    | 1.0V (1.0V DC, 10A)  |
| DC Output (V/A)    | 0.8V (0.8V DC, 10A)  |
| DC Output (V/A)    | 0.6V (0.6V DC, 10A)  |
| DC Output (V/A)    | 0.4V (0.4V DC, 10A)  |
| DC Output (V/A)    | 0.2V (0.2V DC, 10A)  |



www.ecoflow.com  
Model Name: RIVER 2 Max  
Capacity: 1280Wh  
Recharge Time: 10h  
Charging Power: 1200W  
AC Input: 120V  
AC Output: 120V  
DC Output: 12V, 5V, 3.3V, 1.8V, 1.5V, 1.2V, 1.0V, 0.8V, 0.6V, 0.4V, 0.2V



Reliable  
Charger

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0217009445



ECOFLOW



USB PORTS



DC ON/OFF



AC ON/OFF

