



Lycka - LKCAMFORD4 - Camara De Marcha Atras Ford Transit Custom +2016

La cámara de marcha atrás para Ford Transit Custom +2016 es un accesorio útil y práctico que permite una mejor visibilidad al retroceder en el vehículo.

Especificaciones: La cámara de marcha atrás para Ford Transit Custom 2016-2021 con doble puerta es una solución ideal para reemplazar la tercera luz de freno OEM, ya que cuenta con lentes graduada, vista nocturna y un ángulo de visión ajustable de 20°. Esta cámara ofrece una conexión estable mediante el cable rojo +12 V conmutado, con protección de fusible para mayor seguridad. Además, incluye un prolongador de 10 metros para una fácil instalación. Con un diseño de plástico negro y rojo, esta cámara tiene un sensor de imagen CMOS de 1/3 y un sistema de televisión NTSC con píxeles efectivos de 976 x 592. La lente es de 1,9 mm/F 2.0, con una resolución de 600 lentes de TV y un ángulo de visión horizontal de 115° y vertical de 75° + 5°. La cámara cuenta con una clasificación IP67, lo que la hace resistente al agua y al polvo, y tiene un terminal de miniconector de 4 pines (macho) 5,2 mm. La fuente de alimentación es de CC 12V + 10% con un consumo de corriente de 150mA durante la función de visión nocturna activa. Esta cámara de marcha atrás tiene un rango de temperatura de funcionamiento de -30°C a 75°C y un rango de temperatura de almacenamiento de -40°C a 80°C. Además, su diseño se asemeja a la tercera luz de freno OEM para una apariencia discreta y profesional.

Características: Diseñada para Ford Transit Personalizado 2016 - 2021 con doble puerta. Reemplaza la tercera luz de freno OEM. Incluye lentes graduada mediante puente, vista nocturna y ángulo de visión ajustable de 20°. Sensor de imagen: CMOS de 1/3. Sistema de televisión: NTSC. Píxeles efectivos: 976 x 592. Lente: 1,9mm / F 2.0. Min. Lux: 0 Lux con vista nocturna activa. Resolución: 600 lentes de TV. Ángulo de la lente: 160° + 5°. Ángulo de visión: horizontal 115°; vertical 75° + 5°. Clasificación IP: IP 67. Terminal: miniconector de 4 pines (macho) 5,2 mm. Fuente de alimentación: CC 12V + 10%. Consumo de corriente: 150mA durante la función de visión nocturna activa. Temperatura de funcionamiento: -30°C - 75°C. Temperatura de almacenamiento: -40°C - 80°C. Medidas: se parece a la tercera luz de freno OEM. Conexión por RCA con prolongador de 10 metros incluido en los accesorios. Cuerpo de coche de tierra negra directo.

