



**DISTRIBUCIONES**

## **Alpine - S2-A60M - Amplificador Alpine Serie S Mono 600W RMS @2 Ohm**

La última generación de amplificadores de la Serie S de Alpine está diseñada para llevar la experiencia de audio de su automóvil al siguiente nivel sin arruinarse.

El amplificador de Subwoofer mono canal S2-A60M Serie S de última generación hace que sea mucho más fácil obtener excelentes graves en su vehículo, brindando una potencia de hasta 600W RMS @2 ohmios. Un refuerzo de graves variable le permite marcar un poco más de fuerza e impacto para disfrutar más de las bajas frecuencias. Incluso puede agregar un control remoto con cable opcional para controlar el nivel de graves desde su asiento delantero. Los filtros de pasa alto y bajo le permitirán controlar el espectro de frecuencia que llega a sus altavoces y subwoofers. El amplificador incluye entradas de previo y de nivel de altavoz, por lo que puede instalarlo en casi cualquier vehículo, incluso con una radio de fábrica. Al usar las entradas de altavoz, el amplificador puede detectar la señal al entrante y encenderse, eliminando la necesidad de conectar un cable de remoto separado al receptor o a la caja de fusibles. Los amplificadores de la Serie S están disponibles en dos configuraciones mono y configuraciones de 4 y 5 canales. Los nuevos amplificadores de la Serie S 2023 El sonido básicamente acaba de mejorar con el amplificador mono canal S2-A60M. Su elegante rediseño alberga un circuito de amplificador Alpine Class-D con 600W de potencia para el rendimiento de graves. Potencia incomparable El amplificador monocanal S2-A60M de la Serie S de Alpine de 600W es la solución perfecta para una potencia y un rendimiento incomparables con un presupuesto ajustado. Con una potencia de salida de 600W @1 ohm o @2 ohm, este amplificador mono es capaz de manejar incluso los subwoofers más exigentes, brindando bajos limpios y sin distorsiones para una amplia gama de aplicaciones. Además, su diseño compacto facilita su instalación en cualquier vehículo. Aplicación Flexible Los amplificadores de la Serie S de última generación ahora cuentan con una nueva selección de encendido remoto, un interruptor de tres posiciones que garantiza que el amplificador se encienda y apague en los momentos adecuados. Este diseño es crucial con la tecnología más reciente que incorporan los nuevos vehículos y permite una integración adecuada con cualquier sistema de origen o aftermarket. Fácil control de acceso El amplificador se diseñó intencionalmente con controles de sonido ubicados en los paneles laterales, en lugar del panel superior, lo que facilita el acceso a los controles de ganancia y X-Over cuando se instala debajo de los asientos del vehículo o en lugares profundos. Se incorporaron tapas extraíbles para cubrir los controles laterales y las conexiones, ofreciendo un acabado limpio y elegante al amplificador. Combinación óptima de potencia Con la capacidad de entregar 600W de potencia @1 ohmio, el S2-A60M está totalmente equipado para proporcionar una amplia potencia a un solo subwoofer Alpine S-Series de 10" o 12", o a dos subwoofers S-Series de 8", lo que garantiza una excepcional calidad de sonido y un rendimiento óptimo. Fabricado para altavoces y subwoofers de la Serie S Los amplificadores de la Serie S están diseñados para combinar perfectamente con la línea de altavoces y subwoofers de la Serie S de Alpine para una construcción perfecta del sistema. Los componentes de la Serie S están diseñados para clientes que desean construir un excelente sistema de sonido sin gastarse un dólar, para una experiencia de sonido divertida y excelente que incluye capacidades de Hi-Res Audio. Características Instalación Diseño de terminales: Bilateral Cubre terminales incluido Terminales tipo tornillo (para altavoces y cables de

alimentación) General Amplificador Class-D (Digital) Diseño de canales: Mono Canal Controles en panel lateral Control de Gestión Térmica Indicador LED de encendido/estado en la parte superior Entrada de nivel de altavoz 3 modos de encendido (DC HI, Remote HI, Remote LO) Interruptor selector de canal de entrada para Subwoofer Crossover: Filtro Pasa-Bajos variable (LPF) Control de ganancia ajustable Bass EQ Preparado para control remoto de graves (RUX-KNOB2) Especificaciones Potencia RMS Por Canal a @1 Ohm, 14.4V (<1%THD+N): 1 x 600W Por Canal a @2 Ohm, 14.4V (<1%THD+N): 1 x 600W Por Canal a @4 Ohm, 14.4V (<1%THD+N): 1 x 330W Ajuste de sonido Crossover: Variable LPF: 50-400Hz (-24dB/oct) Bass EQ (+12dB) General Requisitos de alimentación: 14.4 V.DC (9 - 16 V allowable) Sensibilidad de entrada (Entrada RCA): Alto: 0.5V - 10V / Bajo: 0.2V - 4.0V Entrada de nivel alto con encendido automático Respuesta de frecuencia: (+0, -3dB: 1W into 4 ohms): 10Hz - 400Hz THD+N (@ 10W a 4 Ohms): <0.03% Factor de amortiguación: >1000 Peso: 2.2kg Dimensiones Disipador de calor (WxHxD) mm: 220 x 57 x 210 Amplificadores Alpine Serie S de última generación: potencia y rendimiento con un presupuesto ajustado Mire cómo Alpine Brooks le brinda una descripción general de la próxima generación de amplificadores de la Serie S de Alpine, diseñados para llevar la experiencia de audio de su automóvil al siguiente nivel sin necesidad de gastarse una fortuna. Con un nuevo y elegante rediseño y características mejoradas de sus predecesores, estos amplificadores ofrecen un rendimiento y una potencia excepcionales con un presupuesto ajustado. Si está buscando actualizar el sistema de audio de origen de su automóvil, los amplificadores de la Serie S de Alpine serán su opción ideal.

```
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
```

**S** *SERIES*



DC REM REM



HI HI LO  
INPUT  
LEVEL



(L)



(R)

INPUT PRE OUT



GAIN



LP FILTER



BASS EQ



REMOTE  
BASS  
CONTROL

S2-A60M





