



DISTRIBUCIONES

AutoRepair - 2617 - Protector Antigraña Undercoat Blanco 1L.

Protección superior para los bajos de tu vehículo. Nuestro recubrimiento anticorrosivo no solo defiende contra la grava, sino que también resiste a la oxidación y a los impactos de piedras.

La solución definitiva para proteger los bajos de tu vehículo. Nuestro recubrimiento anticorrosivo no solo defiende contra la grava, sino que también actúa como una barrera resistente a la oxidación y a los impactos de piedras. Su textura rugosa y fácil aplicación con pistola o aerosol garantizan una cobertura completa, incluso en los pasos de rueda más difíciles de alcanzar. Además, su capacidad de repintado con cualquier esmalte de carrocería asegura un acabado impecable y duradero. Resistente al agua salada, sal, aceites, ácidos y más, este protector ofrece una protección completa y duradera. Características: Recubrimiento anticorrosivo, protector contra la grava. Protege los bajos del vehículo de la oxidación, resiste a impactos de piedras, textura rugosa, pasos de rueda, Fácilmente pulverizable con pistola y aerosol. Repintable con cualquier esmalte de carrocería. Resistente al agua salada, sal, aceites, ácidos, entre otros. Protege de la oxidación, resiste a impactos de piedras, textura rugosa. Gran calidad, alto poder anticorrosivo, secado rápido, acabado original, Permanece totalmente elástico una vez curado. Presentación: Granel 1 L.





PROTECTOR ANTI GRAVILLA

INDICACIONES: Protector anti gravilla de alta calidad con alto contenido en ceras. Protege cualquier tipo de metales y chapados cromados y galvanizados. Dejar aplicar con pistola pulverizadora con boquilla de aplicación específica para estos productos. Aplicar en la zona previamente en la que se vehiculará, evitando las superficies ya tratadas. Dejar a la espera la completa curación, aproximadamente 24 h, desde su aplicación. Dependiendo de la humedad o nivel de humedad de acabado.

PREPARACION: Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Para su uso en zonas de difícil acceso para pulverizar, pulverizar a una distancia de entre 15-20 cm. Aplicar 1 mano homogénea. Tiempo de secado al tacto aproximado 10 minutos a 20°C. Una vez seco, volver a aplicar pulverizando toda el área hasta que sea visible el brillo.

UNDERCOAT GRAVEL PROTECTOR

INDICACIONES: Anti-gravel protector of high quality with high rubber content. Suitable for protecting any type of metal, chrome plated and galvanized. Use an original finish sprayer nozzle for these products, selecting the working time and saving work. It is recommended to apply in the area to be treated, avoiding already treated surfaces. Wait for the complete curing, approximately 24 h, after its application. Depending on the humidity or level of humidity of the finish.

PREPARACION: Clean and degrease the surface to be treated. For use in places of difficult access for spraying, spray at a distance of 15-20 cm. Apply 1 hand until the surface has a uniform finish. Drying time to the touch approximately 10 minutes at 20°C. Once dry, re-apply spraying the whole area until the shine is visible.

UNDERCOAT PROTEÇÃO ANTICASCALHO

INDICACIONES: Protetor anticascallho de alta qualidade para alto conteúdo em ceras. Protege qualquer tipo de metais e chapados cromados e galvanizados. Deixar aplicar com pistola pulverizadora com bocal específico para estes produtos, selecionando o tempo de trabalho e economizando trabalho. É recomendado aplicar na área a ser tratada, evitando áreas já tratadas. Deixar a espera a completa cura, aproximadamente 24 h, desde a sua aplicação. Dependendo da humidade ou nível de humidade de acabamento.

PREPARACION: Limpiar e desengrasar a superficie a tratar. Para o uso em zonas de difícil acesso para pulverizar, pulverizar a uma distancia de entre 15-20 cm. Aplicar 1 mão homogénea. Tempo de secado ao tacto aproximado 10 minutos a 20°C. Uma vez seco, voltar a aplicar pulverizando toda a área até que seja visível o brilho.

PELIGRO - DANGER - PERIGO

AUTO REPAIR

AUTOREPAIR CANARIAS
C/VALENTIN PEREZ DE LA FUENTE, 3-11
35013 LAS VEGAS DE MATA, ESPAÑA
TEL: 902 50 100

www.autorepaironlinecanarias.es

1 Litro 63