



MEGUI - M10032 - Compuesto de velocidad profesional Mirror Glaze 946 ml

Compuesto de corte rápido Meguiar's, elimina arañazos profundos, remolinos severos y marcas de lijado de grano 1200 o más finas. Ideal para pinturas frescas y curadas.

Compuesto para Carrocería de Corte Rápido Meguiar's - Tecnología Avanzada para la Eliminación de Defectos El Compuesto para Carrocería de Corte Rápido Meguiar's es la solución definitiva para eliminar arañazos profundos, remolinos severos, marcas de lluvia ácida y otros defectos en la pintura de tu vehículo. Este compuesto de corte extra pesado (12/12) está diseñado con tecnología avanzada para eliminar rápidamente marcas de lijado de grano 1200 o más finas, facilitando el proceso de pulido posterior. Es compatible tanto con pinturas frescas como curadas, lo que lo convierte en una opción versátil y eficaz para talleres de carrocería.

Características Técnicas Corte extra pesado (12/12): Ideal para la eliminación rápida de arañazos profundos y remolinos severos. Elimina marcas de lijado de grano 1200: Elimina eficazmente las marcas de lijado, facilitando el proceso de pulido. Seguro para talleres de carrocería: Compatible con pinturas frescas y curadas, apto para aplicaciones profesionales. Aplicación con pulidora rotatoria: Recomendado el uso de una pulidora con disco de lana Meguiar's para obtener mejores resultados.

Beneficios y Aplicaciones El Compuesto para Carrocería de Corte Rápido Meguiar's es perfecto para talleres de carrocería y entusiastas que buscan una eliminación eficaz de defectos graves en la pintura de los vehículos. Su fórmula avanzada de corte pesado elimina de manera rápida y eficiente arañazos profundos, remolinos severos y marcas de lijado, dejando la superficie lista para el pulido final. Funciona de manera excepcional en pinturas frescas y curadas, ofreciendo resultados profesionales en menos tiempo.

Instrucciones de Uso Agitar bien antes de aplicar. Aplique el compuesto sobre una superficie limpia, fría y bien curada. Con una pulidora rotatoria ajustada a 1200-1800 RPM, trabaje una sección a la vez utilizando una almohadilla de lana Meguiar's. Aplique el compuesto directamente sobre la superficie y trabaje en un área de 5x5 cm con movimientos superpuestos. Pule el área con una presión ligera a media y reduzca la presión cuando el compuesto comience a secarse. Limpie los residuos con una toallita de microfibra antes de proceder al pulido final. Para el pulido final, utilice una almohadilla de espuma Meguiar's y el pulimento adecuado. Limpiar las almohadillas frecuentemente con el limpiador de almohadillas Meguiar's para obtener resultados óptimos.

Contenido del Envase Disponible en formato de 1 litro.













