



MEGUI - M10532 - Compuesto de corte ultrafino Mirror 946 ml.

Compuesto de corte rápido Meguiar's, elimina defectos, arañazos y remolinos con tecnología de abrasivos super micro. Ideal para capas resistentes a rayones.

Compuesto de Corte Extra Pesado Meguiar's - Corte Rápido y Acabado SuperiorEl Compuesto de Corte Extra Pesado Meguiar's es una solución de alto rendimiento diseñada para la eliminación rápida de defectos en la pintura, garantizando un mínimo de remolinos. Gracias a su exclusiva tecnología de abrasivos súper micro, este compuesto deja un acabado de primera clase, ideal para eliminar marcas de lijado de grano 1200 y más finas, arañazos profundos, defectos, lluvia ácida y remolinos severos. Seguro para todo tipo de pinturas, incluyendo acabados con capa transparente resistente a rayones, este producto es una opción confiable para talleres de carrocería y detalladores profesionales.

Características Técnicas

Corte rápido y eficiente: Elimina defectos y marcas de lijado de grano 1200 y más finas en un tiempo mínimo.

Abrasivos súper micro: La tecnología exclusiva proporciona un acabado superior con mínima formación de remolinos.

Seguridad para todo tipo de pinturas: Compatible con pinturas de capa transparente y resistentes a rayones.

Versatilidad de aplicación: Se puede utilizar con pulidora manual, DA o rotativa, adaptándose a diferentes necesidades.

Ideal para zonas difíciles: Excelente para trabajar en marcos de puertas y otras áreas pequeñas.

Seguro para talleres: Cumple con los estándares de seguridad de BSS (Body Shop Safe).

Beneficios y Aplicaciones

El Compuesto de Corte Extra Pesado Meguiar's es perfecto para aquellos que buscan eliminar rápidamente defectos graves de la pintura sin comprometer el acabado. Este producto es ideal para eliminar marcas de lijado, arañazos profundos y remolinos severos, dejando la superficie lista para el pulido final. Su versatilidad en cuanto a métodos de aplicación lo convierte en una herramienta indispensable para profesionales del detailing y talleres de carrocería.

Además, su tecnología avanzada asegura que incluso las superficies más delicadas reciban un tratamiento cuidadoso y eficaz.

Instrucciones de Uso

Agitar bien antes de usar. Aplique el compuesto sobre una superficie limpia y fría, trabajando una sección a la vez.

Aplicación manual: Ideal para marcos de puertas y zonas pequeñas. Aplique con un paño suave y frote el área afectada. Limpie los residuos con una toallita de microfibra.

Pulidora DA: Aplique el compuesto directamente en la almohadilla de corte de espuma DFC5 y ajuste la pulidora a una velocidad de 4800-5800 opm. Aplique una presión moderada en las primeras pasadas y una presión ligera en las últimas.

Pulidora rotativa: Ajuste la pulidora a 1500-2000 RPM y utilice una almohadilla de lana WRWC8. Trabaje en un área de 5x5 cm con pasadas superpuestas. Limpie los residuos con una toallita de microfibra antes de continuar con el pulido final.

Para un corte menos agresivo, use una almohadilla de corte de espuma WRFC7. Para obtener un acabado de pulido perfecto, utilice el pulimento de acabado M20532 con una almohadilla de espuma adecuada. Limpie las almohadillas con frecuencia para garantizar un rendimiento óptimo.

Contenido del Envase

Disponible en formato de 1 litro.









